

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Adapter Ø 300/300 mm – PVC-Rohr auf Edelstahl-Muffe

Referenzprodukt: Adapter Ø 300/300 mm – PVC-Rohr auf Edelstahl-Muffe, HKW

Art.-Nr.: 708968

GTIN: 0735654769842

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Der Adapter ist für die Schachtführung mit PVC-Rohr oberhalb und Edelstahlrohr unterhalb des Übergangs vorgesehen. Anschlusslage, Passung, Befestigung und Lastabtragung sind gemäß Schachtplanung festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Adapters zum Übergang von einem PVC-Wäscheabwurfrohr der Systemgröße Ø 300 mm auf die Muffe eines darunter weiterführenden Edelstahl-Schachtrohres Ø 300 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 300 mm mit Toleranz +/- 2 mm, Gesamthöhe 150 mm und Nutzhöhe 100 mm. Anschlussübergänge fluchtend, spannungsarm und ohne den Wäschetransport störende Innenkanten ausführen.

Fertigungsbedingt können gemäß Hersteller leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter auftreten. Die tatsächliche Passung der PVC- und Edelstahl-Schachtelemente ist vor Montage zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Übergangsadapter PVC-Rohr auf Edelstahl-Muffe
Systemgrößen	PVC Ø 300 mm / Edelstahl Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinne Durchmesser	Ø 300 mm (+/- 2 mm)
Gesamthöhe	150 mm
Nutzhöhe	100 mm (ca. 50 mm geringer als Gesamthöhe)
Einbaurichtung	Edelstahlrohr unterhalb des PVC-Rohres
Fertigungshinweis	leichte Durchmesserabweichungen möglich
Funktion	Übergang PVC-Schacht auf Edelstahl-Schacht
Montage	passgenau, fluchtend, ohne störende Innenkanten

Einbauhinweis: Vor Montage Anschlussdurchmesser, Muffengeometrie, Passung und Schachtflecht prüfen. Adapter spannungsarm einsetzen und entsprechend der Systemplanung sichern. Einbau ausschließlich in der vorgesehenen Übergangsrichtung; störende Versätze und Innenkanten vermeiden.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Adapter PVC Ø 300 auf Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Übergangsadapter für PVC-Rohr Ø 300 mm auf Edelstahl-Muffe Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 300 mm (+/- 2 mm), Gesamthöhe 150 mm, Nutzhöhe 100 mm. Für die Schachtführung mit Edelstahlrohr unterhalb des PVC-Rohres. Tatsächliche Passung vor Montage prüfen.

Referenzprodukt: Adapter Ø 300/300 mm – PVC-Rohr auf Edelstahl-Muffe, HKW, Art.-Nr. 708968. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Adapter PVC Ø 300 auf Edelstahl Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Adapter fachgerecht zwischen oberem PVC-Schachtsystem Ø 300 mm und unterem Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm montieren. Anschlussdurchmesser, Muffenpassung, Schachtflecht und Einbaurichtung prüfen. Adapter lagegerecht und spannungsarm einsetzen, anschließen und gemäß Systemplanung sichern. Abschließend festen Sitz sowie freien Wäschetransport ohne störende Versätze oder Innenkanten kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungs-, Befestigungs- oder Sicherungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen sind bei Passungsprüfung und Montage zu berücksichtigen. Der Adapter ist gemäß Hersteller nur für den Übergang mit unten weiterlaufendem Edelstahlrohr vorgesehen. Befestigung und Lastabtragung sind projektspezifisch zu prüfen.