

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Automatikklappe selbstschließend – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Automatikklappe selbstschließend – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 9250

GTIN: 0735654765196

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Lage und Zugänglichkeit des Schachtab schlusses, Platzbedarf für Klappe und Gegengewicht sowie Befestigung und sichere Funktion sind entsprechend der Schachtplanung zu prüfen. Das erforderliche Klemmband ist gesondert zu berücksichtigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer selbstschließenden Automatikklappe aus Edelstahl als Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 300 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 300 mm (+/- 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Nutzhöhe 270 mm und Gesamthöhe 350 mm. Selbstschließende Klappe mit einstellbarem, aufschraubbarem Gegengewicht (Höhe 120 mm, Durchmesser 50 mm), Kantenschutz und Gummidichtung; geräusch- und zugluftmindernde Ausführung.

Das Gegengewicht ist Bestandteil der Lieferung. Zur Befestigung ist ein zusätzliches Klemmband erforderlich. Bei Einsatz als Abschluss eines Edelstahl-Wäscheschachtes entfällt ein separates umbördeltes Endrohr. Fertigungsbedingt sind geringe Durchmesserabweichungen möglich; Passung vor Montage prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Selbstschließende Automatikklappe / Schachtab schluss
Systemgröße	Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 300 mm (+/- 2 mm)
Rohrlänge / Nutzhöhe	320 mm / 270 mm
Gesamthöhe	350 mm
Gegengewicht H / Ø	120 / 50 mm; einstellbar und enthalten
Klappenausstattung	Kantenschutz und Gummidichtung
Funktion	selbstschließend; geräusch- und zugluftmindernd
Befestigung	zusätzliches Klemmband erforderlich
Montage	funktionsgerecht, zugänglich und sicher befestigt

Einbauhinweis: Anschlussdurchmesser und Passung prüfen, erforderliches Klemmband vorsehen. Freigängigkeit der Klappe und des Gegengewichts sicherstellen. Gegengewicht so einstellen, dass die Klappe nach dem Wäscheauswurf zuverlässig selbsttätig schließt.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Automatikklappe selbstschließend, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 300 mm (+/- 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Nutzhöhe 270 mm, Gesamthöhe 350 mm. Einschließlich einstellbarem Gegengewicht H/Ø 120/50 mm, Kantenschutz und Gummidichtung. Zur Befestigung erforderliches Klemmband gesondert berücksichtigen.

Referenzprodukt: Automatikklappe selbstschließend – Edelstahl Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 9250. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebene Automatikklappe am vorgesehenen Schachtabschluss fachgerecht montieren. Passung und Anschluss prüfen, mit geeignetem Klemmband befestigen, Gegengewicht anbringen und einstellen. Freigängigkeit, selbsttätiges Schließen, sicheren Sitz und zugängliche Wartungsmöglichkeit kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Das für die Montage benötigte Klemmband (Referenz HKW Art.-Nr. 708298) ist nicht Bestandteil des beschriebenen Klappen-Lieferumfangs und gemäß LV-Abgrenzung gesondert auszuschreiben oder im Montage-Einheitspreis zu berücksichtigen.

Die Klappenfunktion und die erforderlichen Bewegungsfreiräume sind nach Montage zu prüfen. Geringfügige fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen sind bei der Passungsprüfung zu berücksichtigen. Die Einbausituation und brandschutztechnische Anforderungen sind projektbezogen festzulegen.