Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Automatikklappe, selbstschließend, Edelstahl Ø 400 mm

Referenzprodukt: Automatik-Klappe – selbstschließend – aus Edelstahl, Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr.: 9250-4 | GTIN: 0735654768234

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die nachstehenden technischen Mindestanforderungen vollständig erfüllt werden.

Maße, Anschlussgeometrie, Befestigung und Einbausituation sind vor Bestellung und Montage am Bauwerk sowie mit den angrenzenden Schachtelementen abzugleichen. Herstellervorgaben, Unfallverhütung und die Anforderungen an die sichere Nutzung sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer selbstschließenden Automatikklappe aus hochglanzpoliertem Edelstahl als unterer Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes mit Rohrinnendurchmesser Ø 400 mm. Klappe mit verstellbarem, aufschraubbarem Gegengewicht zur Einstellung der selbsttätigen Schließfunktion, mit Kantenschutz und Gummidichtung zur Minderung von Geräuschen und Zugluft.

Einschließlich Prüfung der Anschlussmaße, Ausrichtung, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen, Einstellung des Gegengewichts und Funktionsprüfung. Für die Befestigung ist ein zum System passendes Klemmband erforderlich; dessen Lieferung und Abrechnung erfolgen nur, soweit in der Position ausdrücklich vorgesehen. Bei Verwendung als Schachtabschluss entfällt ein separates umbördeltes End-/Auswurfrohr.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	400 mm (± 2 mm)
Rohrlänge	320 mm
Nutzhöhe	270 mm
Gesamthöhe	350 mm
Gegengewicht (H / Ø)	120 / 50 mm; im Lieferumfang enthalten
Funktion	Selbstschließend, Gegengewicht einstellbar
Ausstattung	Kantenschutz und Gummidichtung
Befestigung	Passendes Klemmband erforderlich; gesondert zu berücksichtigen

Hinweis: Fertigungsbedingte Maßabweichungen im Bereich weniger Millimeter sind bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 400 mm, selbstschließend, liefern

Langtext: Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Rohrinnendurchmesser 400 mm (± 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Gesamthöhe 350 mm, Nutzhöhe 270 mm. Einschließlich Kantenschutz, Gummidichtung und verstellbarem Gegengewicht (H/Ø 120/50 mm). Lieferung frei vereinbarter Anlieferstelle, vollständig und unbeschädigt; erforderliche Transport- und Schutzmaßnahmen eingeschlossen.

Referenzprodukt: HKW Automatik-Klappe, selbstschließend, Edelstahl Ø 400 mm; Art.-Nr. 9250-4. Gleichwertiges Produkt zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 400 mm, selbstschließend, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage der separat gelieferten Automatikklappe am vorbereiteten Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 400 mm einschließlich Kontrolle der Anschlussgeometrie, Einpassen und Ausrichten, Befestigung mit geeignetem systemkompatiblem Klemmband, Einstellen des Gegengewichts sowie Funktionsprüfung der selbsttätigen Schließbewegung. Anschlussfugen und Dichtungen auf ordnungsgemäßen Sitz prüfen. Klemmband als gesonderte Materialposition, soweit nicht anderweitig vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführten und nachgewiesenen Stückzahlen. Einheit: Stk. Alle zur jeweiligen Position gehörenden Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen, sofern sie nicht ausdrücklich gesondert ausgeschrieben sind.

Vor Montage ist die Tragfähigkeit und Eignung des Anschlusses zu prüfen. Schließfunktion, freier Bewegungsraum der Klappe und Einstellung des Gegengewichts sind bei Übergabe nachzuweisen. Brandschutz- und bauordnungsrechtliche Anforderungen sind objektspezifisch durch die Planung festzulegen; eine entsprechende Eignung wird hier nicht zugesichert.