

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Automatikklappe, selbstschließend, Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Automatik-Klappe – selbstschließend – aus Edelstahl, Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 9250-5 | GTIN: 0735654768043

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die nachstehenden technischen Mindestanforderungen vollständig erfüllt werden.

Maße, Anschlussgeometrie, Befestigung und Einbausituation sind vor Bestellung und Montage am Bauwerk sowie mit den angrenzenden Schachtelementen abzugleichen. Herstellervorgaben, Unfallverhütung und Anforderungen an die sichere Nutzung sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer selbstschließenden Automatikklappe aus hochglanzpoliertem Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht mit Rohrinnendurchmesser Ø 500 mm. Klappe mit aufschraubbarem, verstellbarem Gegengewicht zur Einstellung der selbsttätigen Schließfunktion, Kantenschutz und Gummidichtung zur Minderung von Geräuschen und Zugluft. Einschließlich Kontrolle der Anschlussmaße, Einpassen, Ausrichten, geeigneter systemgerechter Befestigung, Einstellung des Gegengewichts und Funktionsprüfung. Erforderliches Klemmband ist gesondert zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	500 mm (± 2 mm)
Rohrlänge	320 mm
Nutzhöhe	270 mm
Gesamthöhe	350 mm
Gegengewicht (H / Ø)	120 / 50 mm
Funktion	Selbstschließend, Gegengewicht verstellbar
Ausstattung	Kantenschutz und Gummidichtung

Hinweis: Fertigungsbedingte Maßabweichungen im Bereich weniger Millimeter sind bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen. Zur Befestigung ist ein Klemmband (HKW Art.-Nr. 708298-50) erforderlich.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 500 mm, selbstschließend, liefern

Langtext: Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht, hochglanzpolierter Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Rohrinne Durchmesser 500 mm (± 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Gesamthöhe 350 mm und Nutzhöhe 270 mm. Mit Kantenschutz, Gummidichtung und verstellbarem Gegengewicht (H/Ø 120/50 mm). Lieferung vollständig und unbeschädigt an die vereinbarte Anlieferstelle.

Referenzprodukt: HKW Automatik-Klappe, selbstschließend, Edelstahl Ø 500 mm; Art.-Nr. 9250-5. Gleichwertiges Produkt zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 500 mm, selbstschließend, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage der separat gelieferten Automatikklappe am vorbereiteten Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 500 mm. Einschließlich Prüfen der Anschlussgeometrie, Einpassen und Ausrichten, Befestigen mit geeignetem systemkompatiblem Klemmband (HKW Art.-Nr. 708298-50 oder gleichwertig), Einstellen des Gegengewichts und Funktionsprüfung der selbsttätigen Schließbewegung. Dichtung und freien Bewegungsraum prüfen. Separat ausgeschriebene Verbindungsmittel nicht doppelt abrechnen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung von Lieferung und Montage getrennt nach tatsächlich ausgeführten und nachgewiesenen Stückzahlen (Einheit: Stk.). Alle positionszugehörigen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Vor Montage sind Anschluss, Tragfähigkeit und Einbauraum zu prüfen. Die Schließfunktion und die Einstellung des Gegengewichts sind bei Übergabe nachzuweisen. Brandschutz- und bauordnungsrechtliche Anforderungen sind objektspezifisch durch die Planung festzulegen; eine entsprechende Eignung wird nicht zugesichert.