Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Automatikklappe, selbstschließend, Edelstahl Ø 600 mm

Referenzprodukt: Automatik-Klappe – selbstschließend – aus Edelstahl, Ø 600 mm, HKW

Art.-Nr.: 9250-6 | GTIN: 0735654768791

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen, sofern die nachstehenden technischen Mindestanforderungen vollständig erfüllt werden.

Maße, Anschlussgeometrie, Befestigung und Einbausituation sind vor Bestellung und Montage am Bauwerk sowie mit den angrenzenden Schachtelementen abzugleichen. Herstellervorgaben, Unfallverhütung und Anforderungen an die sichere Nutzung sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer selbstschließenden Automatikklappe aus hochglanzpoliertem Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht mit Rohrinnendurchmesser Ø 600 mm. Einschließlich Prüfung der Anschlussmaße, Einpassen, Ausrichten, geeigneter systemgerechter Befestigung und Funktionsprüfung der selbsttätigen Schließbewegung. Ein passendes Klemmband ist, soweit erforderlich, gesondert zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	600 mm (± 2 mm)
Rohrlänge	320 mm
Nutzhöhe	270 mm
Gesamthöhe	350 mm
Gegengewicht (H / Ø)	120 / 50 mm
Funktion	Selbstschließende Klappe

Hinweis: Die tatsächliche Anschluss- und Befestigungssituation sowie erforderliche Verbindungsmittel sind vor Ausführung zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 600 mm, selbstschließend, liefern

Langtext: Selbstschließende Automatikklappe für Wäscheabwurfschacht aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Rohrinnendurchmesser 600 mm (± 2 mm), Rohrlänge 320 mm, Gesamthöhe 350 mm und Nutzhöhe 270 mm, Gegengewicht H/Ø 120/50 mm. Lieferung vollständig und unbeschädigt an die vereinbarte Anlieferstelle. Referenzprodukt: HKW Automatik-Klappe, selbstschließend, Edelstahl Ø 600 mm; Art.-Nr. 9250-6. Gleichwertiges Produkt zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Automatikklappe Edelstahl Ø 600 mm, selbstschließend, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage der separat gelieferten Automatikklappe am vorbereiteten Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 600 mm. Einschließlich Prüfung der Anschlussgeometrie, Einpassen, Ausrichten und Befestigen mit geeigneten systemkompatiblen Verbindungsmitteln, Kontrolle des freien Bewegungsraums sowie Funktionsprüfung der selbsttätigen Schließbewegung. Separat ausgeschriebene Verbindungsmittel nicht doppelt abrechnen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung von Lieferung und Montage getrennt nach tatsächlich ausgeführten und nachgewiesenen Stückzahlen (Einheit: Stk.). Alle positionszugehörigen Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Vor Montage sind Anschluss, Tragfähigkeit und Einbauraum zu prüfen. Die selbsttätige Schließfunktion ist bei Übergabe nachzuweisen. Brandschutz- und bauordnungsrechtliche Anforderungen sind objektspezifisch durch die Planung festzulegen; eine entsprechende Eignung wird nicht zugesichert.