

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Easy-Line Wandhalterung - Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: HKW Easy-Line Wandhalterung Ø 300 Edelstahl

Art.-Nr.: 33091610

GTIN: vom Hersteller auf der Produktseite nicht ausgewiesen

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Einbauorte, Befestigungsuntergrund, Anzahl und Anordnung der Halterungen sowie die Lastabtragung sind anhand der Schachtplanung zu bestimmen. Der Hersteller empfiehlt möglichst mindestens eine Wandhalterung pro Geschoss.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren einer Wandhalterung aus Edelstahl zur Befestigung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 300 mm am Mauerwerk beziehungsweise an einer geeigneten Wandkonstruktion.

Ausführung als Easy-Line Wandhalterung aus Edelstahl, Materialstärke 1 bis 2 mm, Stützenlänge 350 mm, Stützenhöhe 340 mm, Stützenbreite 50 mm, passend zu einem Schachtsystem Ø 300 mm. Befestigung, Ausrichtung und Lastabtragung entsprechend den statischen und konstruktiven Anforderungen des Bauvorhabens.

Art und Anzahl der bauwerksseitigen Befestigungsmittel sind vom Hersteller auf der Produktseite nicht konkret angegeben. Geeignete Dübel und Anker sind nach Untergrund und Lasten zu bestimmen; deren Leistungsabgrenzung ist im LV festzulegen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Wandhalterung für Wäscheabwurfschacht
Systemgröße	Ø 300 mm
Material	Edelstahl
Materialstärke	1 bis 2 mm
Stützenlänge	350 mm
Stützenhöhe	340 mm
Stützenbreite	50 mm
Funktion	Befestigung des Wäscheschachts an geeignetem Wanduntergrund
Einbauempfehlung	möglichst mindestens eine Wandhalterung pro Geschoss
Bauwerksseitige Verankerung	nach Untergrund, Lasten und statischer Bemessung
Montage	lagegerecht, standsicher und ohne Beeinträchtigung des Schachts

Einbauhinweis: Tragfähigkeit des Wanduntergrundes und der Verankerung vor Montage prüfen. Halterung entsprechend der Schachtachse ausrichten und befestigen. Anzahl und Lage der Befestigungspunkte sowie gegebenenfalls erforderliche Schachtauflager sind projektspezifisch festzulegen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Easy-Line Wandhalterung, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Wandhalterung aus Edelstahl zur Befestigung eines Wäscheabwurfschachtes Ø 300 mm an einem geeigneten Wanduntergrund liefern. Materialstärke 1 bis 2 mm, Stützenlänge 350 mm, Stützenhöhe 340 mm, Stützenbreite 50 mm. Erforderliche bauwerksseitige Verankerungsmittel nach LV-Abgrenzung berücksichtigen.

Referenzprodukt: HKW Easy-Line Wandhalterung Ø 300 Edelstahl, Art.-Nr. 33091610. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Easy-Line Wandhalterung Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebene Wandhalterung fachgerecht am vorgesehenen Wanduntergrund montieren. Einbauort, Schachtachse, Befestigungsuntergrund und Lastabtragung prüfen. Halterung ausrichten, mit geeigneten Verankerungsmitteln standsicher befestigen und den Wäscheabwurfschacht ordnungsgemäß aufnehmen. Abschließend festen Sitz und sicheren Halt kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten beziehungsweise montierten und vertragsgemäß abgenommenen Stückzahlen. Erforderliche bauwerksseitige Befestigungsmittel sind entsprechend der LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Schachtrohre und gegebenenfalls zusätzliche Schachtauflager sind nicht Bestandteil dieser Position.

Anzahl und Anordnung der Wandhalterungen sowie deren Tragfähigkeit sind anhand der konkreten Einbausituation zu planen und nachzuweisen. Die Herstellerempfehlung von möglichst mindestens einer Wandhalterung pro Geschoss ersetzt keine statische Bemessung.