Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Easy-Line Wandhalterung DN400 Edelstahl

Referenzprodukt: HKW Easy-Line Wandhalterung DN400 Edelstahl, HKW

Art.-Nr.: 33095610

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt werden. Untergrund, Tragfähigkeit, Befestigungsmittel und Einbausituation sind vor Montage zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Wandhalterung aus Edelstahl zur Befestigung und Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes mit Nenndurchmesser 400 mm am tragfähigen Mauerwerk bzw. geeigneten Wanduntergrund. Ausführung als Easy-Line Wandhalterung mit einer Stützenlänge von ca. 450 mm, Stützenhöhe ca. 440 mm und Stützenbreite ca. 50 mm. Materialstärke 1 bis 2 mm. Einschließlich fachgerechter Ausrichtung und Befestigung entsprechend Untergrund und statischen Erfordernissen.

Die Anordnung ist mit der Schachtführung und den baulichen Gegebenheiten abzustimmen. Herstellerempfehlung: möglichst mindestens eine Wandhalterung je Geschoss vorsehen; Anzahl und Befestigung sind objektbezogen zu bemessen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Verwendung	Wandhalterung für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff	Edelstahl
Materialstärke	1–2 mm
Schachtdurchmesser	400 mm (DN400)
Stützenlänge	450 mm
Stützenhöhe	440 mm
Stützenbreite	50 mm
Referenz / Artikel	HKW Easy-Line / 33095610

Montagehinweis: Geeignete zugelassene Befestigungsmittel entsprechend Wandbaustoff und Belastung auswählen. Schachtauflager können bei fehlender Wandbefestigung eine alternative Lösung darstellen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – HKW Easy-Line Wandhalterung DN400 Edelstahl, liefern

Liefern einer Wandhalterung aus Edelstahl für Wäscheabwurfschacht DN400, Materialstärke 1–2 mm, Stützenlänge ca. 450 mm, Stützenhöhe ca. 440 mm, Stützenbreite ca. 50 mm, einschließlich erforderlicher Transport- und Nebenleistungen bis zur Einbaustelle. Gleichwertiges Fabrikat zulässig.

Referenzprodukt: HKW Easy-Line Wandhalterung DN400 Edelstahl; Hersteller: HKW; Art.-Nr.: 33095610.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – HKW Easy-Line Wandhalterung DN400 Edelstahl, montieren

Fachgerechtes Montieren und Ausrichten der gesondert gelieferten Wandhalterung DN400 an tragfähigem Wanduntergrund einschließlich Anzeichnen, Bohren und Befestigen mit für den jeweiligen Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln, Kontrolle der sicheren Lage sowie Übergabe der montierten Leistung. Erforderliche Tragfähigkeitsnachweise und besondere Untergrundsanierungen sind bei Bedarf gesondert zu vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich gelieferter bzw. fachgerecht montierter Wandhalterung in Stück (Stk.). Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Anzahl, Lage, Lastabtragung, Untergrund und Befestigungsmittel vor Ausführung objektbezogen festlegen. Abweichungen und Zusatzleistungen sind vor Ausführung abzustimmen.