Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Endrohr – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Endrohr – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708263-35

GTIN: 0735654765851

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die Eignung nachgewiesen wird.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen sowie – soweit vertraglich vereinbart – nach VOB/B und ATV DIN 18299 auszuführen. Herstellerangaben, Montageanleitungen und die objektspezifische Planung sind zu beachten. Maße, Anschlüsse und Befestigungsbedingungen sind vor Ausführung am Bau zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern eines zylindrischen Endrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl als unteres Abschlusselement eines Wäscheabwurfschachtes mit Rohrinnendurchmesser 350 mm. Das Endrohr ist auf die Steckverbindung der angrenzenden Schachtelemente abzustimmen. Die Ausführung muss eine sichere, gratfreie Übergangsstelle und eine für den bestimmungsgemäßen Betrieb geeignete Innenoberfläche aufweisen.

Die Verbindung mit angrenzenden Bauteilen hat passgenau und nach Herstellervorgaben zu erfolgen. Erforderliche Halterungen, Sicherungen und die Abstimmung mit einer gegebenenfalls nachgeschalteten Automatikklappe oder Auffangeinrichtung sind im Rahmen der Planung festzulegen. Die Endrohrmontage ist gesondert ausgeschrieben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Endrohr für Wäscheabwurfschacht
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Rohrinnendurchmesser	350 mm; geringfügige fertigungsbedingte Abweichungen möglich
Gesamthöhe	100 mm
Nutzhöhe	50 mm
Verbindungsart	Systemkompatible Steckverbindung
Artikelgewicht (Referenz)	ca. 3,00 kg
Materialstärke	Vom Hersteller für diesen Artikel nicht angegeben

Einbauhinweis: Die Nutzhöhe beträgt aufgrund der Stecküberdeckung etwa 50 mm weniger als die Gesamthöhe. Herstellerseitig werden mögliche Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter genannt. Maßhaltigkeit und Anschlusskompatibilität vor Montage prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Endrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfschacht Ø 350 mm, Gesamthöhe 100 mm, Nutzhöhe 50 mm, mit passender Steckverbindung gemäß technischer Mindestanforderungen liefern; einschließlich transportgerechter Verpackung, Anlieferung und Übergabe an der Einbaustelle. Gleichwertige Ausführung zulässig.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708263-35, oder gleichwertig.

Menge	_____
Einheit	Stk.
EP [EUR]	_____
GP [EUR]	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Vorstehend beschriebenes Endrohr fachgerecht am unteren Ende des Wäscheabwurfschachtes montieren. Steckverbindung mit angrenzenden Schachtelementen herstellen, Anschlussflächen prüfen, Bauteil ausrichten und gegen unbeabsichtigtes Lösen gemäß Herstellervorgaben sichern. Erforderliche objektspezifische Befestigungspunkte und Schnittstellen zur nachfolgenden Auffangeinrichtung abstimmen; Sicht- und Funktionskontrolle einschließlich Reinigung des Arbeitsbereichs.

Menge	_____
Einheit	Stk.
EP [EUR]	_____
GP [EUR]	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten, prüfbar nachgewiesenen Stückzahlen getrennt für Lieferung und Montage. Die Positionen enthalten keine automatisch mitgelieferten Schachtauflager, Klemmbänder, Automatikklappen oder Auffangsäcke, sofern nicht ausdrücklich vereinbart. Erforderliches Zubehör ist projektbezogen gesondert zu erfassen.

Vor Bestellung sind Schachtdurchmesser, Einbaulage, Steckrichtung und Übergänge zu angrenzenden Bauteilen abzugleichen. Abweichende Maße oder Montagebedingungen sind vor Ausführung mit der Bauleitung zu klären.