Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Endrohr Edelstahl Ø 400 mm

Referenzprodukt: Endrohr - Edelstahl Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr.: 708263-4 | GTIN: 0735654765547

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistungsbeschreibung für den Einbau eines Endrohres als unteres Abschlusselement eines Wäscheabwurfschachtes. Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern alle technischen Mindestanforderungen erfüllt werden. Örtliche Gegebenheiten, Befestigungsuntergrund, Anschlüsse und erforderliche Schutzmaßnahmen vor Ausführung prüfen.

2. Ausschreibungstext

Endrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl als unterstes Schachtelement für einen Wäscheabwurfschacht mit Rohrinnendurchmesser Ø 400 mm liefern und fachgerecht montieren. Rohrende mit nach außen umbördeltem, glattem Abschluss zur Verringerung der Gefahr von Hängenbleiben der Wäsche und zur Vermeidung scharfer Auswurfkanten. Bauteil mit passendem Schachtrohr verbinden, lage- und fluchtgerecht ausrichten und dauerhaft befestigen. Für die Verbindung ist ein systemkompatibles Klemmband vorzusehen; dessen Lieferung ist nur enthalten, sofern in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Endrohr für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 400 mm (Herstellerangabe: ± 2 cm)
Gesamthöhe	250 mm
Nutzhöhe	200 mm
Unterer Abschluss	Umbördelt, ohne scharfe Kante
Verbindung	Kompatibel zu Schachtelementen Ø 400 mm

Montagehinweis: Maßtoleranzen und Anschlusskompatibilität vor Bestellung und Montage mit den tatsächlich verwendeten Schachtelementen abgleichen. Scharfe Kanten und Grate dürfen am Auswurf nicht verbleiben.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Endrohr Edelstahl Ø 400 mm, liefern

Liefern eines Endrohres als Abschluss eines Wäscheabwurfschachtes, aus Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 400 mm (Herstellerangabe ± 2 cm), Gesamthöhe 250 mm, Nutzhöhe 200 mm, mit umbördelter glatter Auswurfkante. Einschließlich Transport, Abladen, Prüfung auf sichtbare Schäden und Bereitstellung am Einbauort. Befestigungs- und Verbindungsteile nur soweit ausdrücklich Bestandteil des Lieferumfangs.

Referenzprodukt: HKW Endrohr - Edelstahl Ø 400 mm; Art.-Nr. 708263-4. Oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Endrohr Edelstahl Ø 400 mm, montieren

Fachgerechte Montage des bauseits bereitgestellten Endrohres Ø 400 mm als unterstes Schachtelement. Anschluss an vorhandenes, kompatibles Schachtrohr, lot- und fluchtgerechte Ausrichtung, sichere Verbindung und Fixierung nach Systemvorgaben, Kontrolle der glatten Auswurfkante sowie Funktions- und Sichtprüfung. Erforderliche Verbindungsmittel, insbesondere ein passendes Klemmband, sind vor Ausführung hinsichtlich Lieferumfang und gesonderter Vergütung abzustimmen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Stück. Mengen sind getrennt für Lieferung und Montage zu erfassen. Einheitspreise einschließlich der jeweils beschriebenen Nebenleistungen; zusätzliche Befestigungs- oder Anpassungsarbeiten nur nach gesonderter Vereinbarung. Maße und Anschlussverhältnisse sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen. Die Eignung des Untergrundes und gegebenenfalls erforderliche Absturz-, Schall- und Brandschutzmaßnahmen sind projektspezifisch zu klären.