Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Endrohr Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Endrohr - Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708263-5 | GTIN: 0735654767473

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung umfasst Lieferung und fachgerechte Montage eines Endrohres als unteres Abschlussbauteil eines Wäscheabwurfschachtes. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und der einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche Mindestanforderungen erfüllt werden.

Anschlussmaße, Schachtverlauf, Tragfähigkeit der Befestigungen und örtliche Einbaubedingungen sind vor Ausführung zu prüfen. Erforderliche Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit sie nicht gesondert ausgeschrieben sind.

2. Ausschreibungstext

Endrohr für einen Wäscheabwurfschacht mit Rohrinnendurchmesser ca. 500 mm, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Gesamthöhe 100 mm und Nutzhöhe ca. 50 mm. Unterer Abschluss mit umbördeltem Rand zur Reduzierung scharfer Kanten. Geeignet zur passgenauen Einbindung in ein kompatibles Schachtsystem.

Bauteil fluchtgerecht, sicher und ohne Beschädigung der Edelstahloberfläche an das vorhandene Schachtrohr anschließen. Stoßstellen und Verbindungen entsprechend den Systemvorgaben ausführen; Kanten, Durchgängigkeit und sicheren Sitz prüfen. Fertigungsbedingte Maßabweichungen und Anschlussverträglichkeit sind vor Montage abzugleichen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil	Endrohr / unterer Schachtabschluss
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 500 mm (Herstellerangabe: ± 2 cm)
Gesamthöhe	100 mm
Nutzhöhe	ca. 50 mm
Unterer Rand	Umbördelt zur Vermeidung scharfer Kanten
Kompatibilität	Mit vorgesehenem Schachtsystem vor Ort abzustimmen

Hinweis: Der Hersteller weist auf fertigungsbedingte leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers hin. Maß- und Anschlussprüfung vor Bestellung und Einbau erforderlich.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 500 mm, liefern

Langtext: Endrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfschacht, Rohrinnendurchmesser Ø 500 mm, Materialstärke 1 mm, Gesamthöhe 100 mm, Nutzhöhe ca. 50 mm, unterer Abschluss umbördelt. Einschließlich sachgerechter Verpackung, Transport zur Verwendungsstelle und Übergabe zur Montage. Anschlussmaße vorab abstimmen.

Referenzprodukt: HKW Endrohr Edelstahl Ø 500 mm; Hersteller: HKW; Art.-Nr. 708263-5. Oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 500 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Einpassen und Montieren des zuvor beschriebenen Endrohres am vorgesehenen Schachtabschluss einschließlich Kontrolle der Maßhaltigkeit und Kompatibilität, Ausrichten, Herstellen einer sicheren Verbindung mit dem angrenzenden Schachtbauteil nach Systemvorgaben sowie abschließender Sicht- und Funktionskontrolle. Erforderliche übliche Montagehilfsmittel und Kleinmaterialien eingeschlossen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem beziehungsweise fachgerecht montiertem Stück. Lieferung und Montage sind getrennt anzubieten und abzurechnen. Etwaige zusätzliche Befestigungs-, Anpassungs- oder Sonderleistungen sind vor Ausführung gesondert zu vereinbaren. Die Ausführung hat gemäß Herstellerangaben, Projektplanung und den am Einbauort geltenden Anforderungen zu erfolgen.

Maße und technische Merkmale nach Produktangaben des Herstellers; technische Eignung und konkrete Einbausituation sind durch die ausführende Fachfirma zu prüfen.