Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Endrohr Edelstahl Ø 550 mm

Referenzprodukt: Endrohr Edelstahl Ø 550 mm, HKW

Art.-Nr.: 708263-55 | GTIN: 0735654768760

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Für die Lieferung und Montage gelten die vertraglich vereinbarten Regelungen, insbesondere VOB/B und die einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, u. a. ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den gültigen Hersteller- und Montagevorgaben.

Die Angabe eines Referenzproduktes dient der Beschreibung der geforderten Beschaffenheit; gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern alle Mindestanforderungen und die Systemkompatibilität nachgewiesen werden. Aufmaß, Anschlussmaße, Befestigungsgrund und örtliche Einbaubedingungen sind vor Ausführung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Endrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl als unteres Abschluss- und Auswurfelement eines Wäscheabwurfschachtes, Rohrinnendurchmesser 550 mm, Gesamthöhe 250 mm, Nutzhöhe ca. 200 mm. Materialstärke 1 mm. Unterer Rohrabschluss mit umlaufend umgebördelter, glatter Kante zur Reduzierung von Verletzungs- und Hängenbleibgefahren. Geeignet für den fachgerechten Anschluss an ein kompatibles Schachtrohrsystem.

Einschließlich Anpassen, Ausrichten und Herstellen des systemgerechten Anschlusses. Die Befestigung ist mit geeignetem, auf das Rohrsystem abgestimmtem Verbindungsmittel (z. B. passendem Klemmband) gemäß Planung und Herstellerangaben vorzusehen. Zusätzliche Befestigungsmittel nur, soweit in der jeweiligen Position enthalten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Endrohr / unteres Auswurfelement
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1 mm
Rohrinnendurchmesser	550 mm (Herstellerangabe: ± 20 mm)
Gesamthöhe	250 mm
Nutzhöhe	ca. 200 mm
Unterer Abschluss	Umbördelte, glatte Kante
Systemanschluss	Passend zum vorgesehenen Wäscheabwurfschacht

Montagehinweis: Die vom Hersteller angegebene Maßtoleranz ist bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen; tatsächliche Passung und sichere Befestigung sind vor Ort zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Endrohr Edelstahl Ø 550 mm, liefern

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 550 mm liefern.

Langtext: Liefern eines Endrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Rohrinnendurchmesser 550 mm (Herstellertoleranz ± 20 mm), Gesamthöhe 250 mm, Nutzhöhe ca. 200 mm, mit umgebördelter glatter Auswurfkante, als Abschluss eines kompatiblen Wäscheabwurfschachtes. Einschließlich Transport zur vereinbarten Anlieferstelle und üblicher Verpackung.

Referenzprodukt: HKW Endrohr Edelstahl Ø 550 mm; Hersteller: HKW; Art.-Nr. 708263-55.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Endrohr Edelstahl Ø 550 mm, montieren

Kurztext: Endrohr Edelstahl Ø 550 mm montieren.

Langtext: Fachgerechte Montage des gesondert gelieferten Endrohres als unterer Abschluss des Wäscheabwurfschachtes. Einschließlich Prüfung der Anschlussmaße, Ausrichten, Herstellen eines sicheren, systemverträglichen Anschlusses und Funktions-/Sichtkontrolle der glatten Auswurfkante. Erforderliche Verbindungsmittel, insbesondere Klemmband, sind nach Planung und Leistungsabgrenzung gesondert zu berücksichtigen, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil dieser Position.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Stück entsprechend den getrennten LV-Positionen. Maße und Mengen sind am Bau zu prüfen. Leistungen für Unterkonstruktionen, zusätzliche Befestigungen, bauliche Anpassungen oder weitere Systemteile sind nur enthalten, wenn ausdrücklich beschrieben. Montage nach den anerkannten Regeln der Technik und den für das konkrete System gültigen Herstellerangaben.