

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Klemmband - Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Klemmband - Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708298

GTIN: 0735654765172

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Anzahl und Lage der Klemmbänder entsprechend der Schachtplanung bestimmen. Insbesondere die Sicherung von Schachtelementen unterhalb des untersten Schachtauflagers ist zu berücksichtigen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Klemmbands aus Edelstahl zur mechanischen Sicherung der Verbindungsstellen von Edelstahl-Wäscheabwurfschachtelementen der Systemgröße Ø 300 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Nenndurchmesser Ø 300 mm, Bandhöhe 32 mm. Geeignet zur Fixierung von Rohr- und Bogenverbindungen sowie von Endrohren und Automatikklappen am Schachtende, soweit die Systemkompatibilität gegeben ist.

Die Klemmbänder sind an den vorgesehenen Verbindungsstellen passgenau anzusetzen, fachgerecht zu schließen und auf sicheren Sitz zu prüfen. Schachtelemente unterhalb des untersten Schachtauflagers sind gemäß Herstellerangabe zwingend mit geeigneten Klemmbändern zu sichern.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Klemmband zur Verbindungssicherung
Systemgröße	Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Nenndurchmesser	Ø 300 mm
Bandhöhe	32 mm
Funktion	Fixierung von Verbindungen zwischen Edelstahlschachtelementen
Anwendungsbereich	Schachtrohre, Schachtbögen, Endrohre und geeignete Automatikklappen
Besondere Verwendung	Sicherung unterhalb des untersten Schachtauflagers
Kompatibilität	passend zum Edelstahl-Wäscheabwurfschachtsystem Ø 300 mm
Montage	passgenau, fest und ohne Beeinträchtigung des Schachts

Einbauhinweis: Vor Montage Nenndurchmesser, Verbindungsgeometrie und Kompatibilität der angrenzenden Bauteile prüfen. Klemmband korrekt positionieren und befestigen. Nach Montage festen Sitz und die ordnungsgemäße Lage der Schachtelemente kontrollieren.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Klemmband, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Klemmband zur Sicherung der Verbindungen von Edelstahl-Wäscheabwurfschachtelementen Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Nenndurchmesser Ø 300 mm, Bandhöhe 32 mm. Geeignet zur Fixierung von Schachtrohren, Schachtbögen sowie kompatiblen Endrohren und Automatikklappen. Vollständige, funktionsfähige Ausführung einschließlich der zum Klemmband gehörenden Verschlusselemente.

Referenzprodukt: Klemmband - Edelstahl Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 708298. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Klemmband, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Klemmband an der vorgesehenen Verbindung von Edelstahl-Schachtelementen Ø 300 mm fachgerecht montieren. Passung und Verbindungsstelle prüfen, Band lagegerecht ansetzen und sicher schließen. Abschließend festen Sitz und die sichere Fixierung der verbundenen Schachtelemente kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten beziehungsweise montierten und vertragsgemäß abgenommenen Stückzahlen. Schachtrohre, Schachtbögen, Endrohre und Automatikklappen sind nicht Bestandteil dieser Position und gegebenenfalls gesondert auszuschreiben.

Die Anzahl der erforderlichen Klemmbänder richtet sich nach der Schachtplanung und den jeweiligen Verbindungspunkten. Der Hersteller fordert Klemmbänder insbesondere für Edelstahl-Schachtelemente unterhalb des untersten Schachtauflagers. Die systemgerechte Ausführung ist vor Montage zu prüfen.