Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Klemmband – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Klemmband – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708298-35

GTIN: 0735654765929

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Anforderungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit jeweils vereinbart. Maße, Anschlüsse und Montagebedingungen vor Ausführung am Bau prüfen. Herstellerangaben und projektspezifische Vorgaben sind zu beachten.

Alle für eine funktionsgerechte Lieferung bzw. Montage erforderlichen Nebenleistungen sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen, soweit sie nicht gesondert ausgeschrieben werden.

2. Ausschreibungstext

Klemmband aus Edelstahl, hochglanzpoliert, zur mechanischen Fixierung von Steck- und Verbindungsstellen an Edelstahl-Schachtelementen einer Wäscheabwurfanlage mit Nenndurchmesser 350 mm. Bandhöhe 32 mm. Das Klemmband muss mit den vorgesehenen Rohr-, Bogen- und Anschlussbauteilen des Schachtsystems kompatibel sein.

Befestigung so ausführen, dass die verbundenen Schachtelemente lagegesichert sind und die Funktion des Wäscheabwurfschachts nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere sind unterhalb des untersten Schachtauflagers befindliche Bauteile wie Automatikklappen oder Endrohre entsprechend den Herstelleranforderungen mit geeigneten Klemmbändern zu sichern.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Technische Mindestanforderung
Bauteil	Klemmband für Edelstahl-Wäscheabwurfschacht
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Passender Schachtdurchmesser	Ø 350 mm
Bandhöhe	32 mm
Funktion	Fixierung von Verbindungen zwischen Schachtelementen
Einbauort	Insbesondere unterhalb des untersten Schachtauflagers
Referenzgewicht (informativ)	ca. 0,90 kg
Referenzprodukt	HKW Klemmband Ø 350 mm, Art.-Nr. 708298-35

Montagehinweis: Klemmband passend zur jeweiligen Verbindungsstelle auswählen, korrekt positionieren und festziehen. Erforderliche Anzahl nach Schachtplanung und tatsächlichen Verbindungsstellen bestimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Klemmband Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Klemmband aus Edelstahl, hochglanzpoliert, Bandhöhe 32 mm, passend für Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 350 mm, zur Fixierung von Schachtelement-Verbindungen. Einschließlich Transport, sachgerechter Verpackung und Bereitstellung am Einbauort. Lieferung entsprechend den technischen Mindestanforderungen auf Seite 1.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708298-35, oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Klemmband Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor gelieferten Klemmbands an der vorgesehenen Verbindungsstelle eines Edelstahl-Wäscheabwurfschachts Ø 350 mm. Einschließlich Kontrolle der Passgenauigkeit, Ausrichtung, Fixierung, Prüfung des sicheren Sitzes sowie aller erforderlichen üblichen Montage-Nebenleistungen. Besondere Beachtung der Verbindungen unterhalb des untersten Schachtauflagers.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage getrennt nach tatsächlich ausgeführten und nachgewiesenen Stückzahlen. Die Montageposition setzt die gesonderte Lieferung des Klemmbands voraus. Etwaige zusätzlich erforderliche Tragkonstruktionen, Sonderbefestigungen oder Anpassungen sind nur bei gesonderter Vereinbarung enthalten.

Vor Montage Kompatibilität, Zustand der Anschlussbauteile und örtliche Einbausituation prüfen. Der erforderliche Schachtauflager- und Befestigungsnachweis sowie brandschutztechnische Anforderungen sind projektspezifisch zu klären.

Quelle der Referenzdaten: HKW Tostedt, Produktseite „Klemmband – Edelstahl Ø 350 mm“, abgerufen am 14.10.2026.