

# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

## Schachtauflager ECKE - Edelstahl Ø 285 mm

**Referenzprodukt:** Schachtauflager ECKE - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

**Art.-Nr.:** 90956

**GTIN:** 0735654765264

**Hinweis:** Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

### 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

**Projektbezogener Hinweis:** Anzahl, Lage, Befestigungsuntergrund, Befestigungsmittel und Lastabtragung sind planerisch bzw. statisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung, möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ersetzt keinen Tragfähigkeits-, Befestigungs- oder Lastpfadnachweis.

### 2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Schachtauflagers in Eckausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur Halterung und Lastabtragung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm.

Innenseite mit Scotch-Schaumstoff. Gesamtlänge ca. 380 mm, Gesamtbreite ca. 380 mm. Innendurchmesser der Metallschelle Ø 295 mm mit Toleranz +/- 2 mm; Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm.

Ausführung für die Installation des Schachtes in einer Gebäudeecke. Bei Installation entlang einer geraden Wand ist gemäß Hersteller eine dafür vorgesehene gerade Schachtauflager-Ausführung zu verwenden.

### 3. Technische Mindestanforderungen

| Merkmal                            | Mindestanforderung                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bauteil                            | Schachtauflager in Eckausführung                            |
| Systemgröße                        | Ø 285 mm                                                    |
| Material / Oberfläche              | Edelstahl, hochglanzpoliert                                 |
| Innenauflage                       | Scotch-Schaumstoff                                          |
| Gesamtlänge                        | ca. 380 mm                                                  |
| Gesamtbreite                       | ca. 380 mm                                                  |
| Innendurchmesser Metallschelle     | Ø 295 mm (+/- 2 mm)                                         |
| Innendurchmesser inkl. Schaumstoff | Ø 285 mm (+/- 2 mm)                                         |
| Einbausituation                    | für Schachtinstallation in einer Gebäudeecke                |
| Herstellerempfehlung               | möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke              |
| Gerade Wand                        | hierfür separate gerade Schachtauflager-Ausführung vorsehen |
| Befestigung                        | am tragfähigen Baukörper; projektspezifisch zu bemessen     |
| Montage                            | fluchtend, spannungsarm; gleichmäßige Anlage am Schachtrohr |

**Einbauhinweis:** Vor Montage Tragfähigkeit und Beschaffenheit der beiden angrenzenden Befestigungsflächen, Schachtflecht und tatsächlichen Rohrdurchmesser prüfen. Eckauflager spannungsfrei ausrichten; Scotch-Schaumstoff muss gleichmäßig am Rohr anliegen. Befestigungsmittel nach Untergrund und Lasten bemessen.

## 4. LV-Positionen - AVA-Struktur

### Pos. 01.01.0010

**Kurztext:** Schachtauflager ECKE, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

**Langtext:**

Schachtauflager in Eckausführung für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff, Gesamtlänge ca. 380 mm, Gesamtbreite ca. 380 mm. Innendurchmesser Metallschelle Ø 295 mm (+/- 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff Ø 285 mm (+/- 2 mm). Ausführung für Schachtinstallation in einer Gebäudeecke; Befestigung und statische Bemessung projektspezifisch.

**Referenzprodukt:** Schachtauflager ECKE - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90956.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
| _____ | St.     | _____    | _____    |

### Pos. 01.01.0020

**Kurztext:** Schachtauflager ECKE Ø 285 mm montieren

**Langtext:**

Vorstehend beschriebenes Eck-Schachtauflager fachgerecht am tragfähigen Baukörper montieren. Befestigungsflächen, Schachtflucht und Rohrdurchmesser prüfen. Auflager mit für Untergrund und Last geeigneten, bemessenen Befestigungsmitteln lagegerecht und spannungsarm befestigen. Scotch-Schaumstoff gleichmäßig am Schachtrohr anlegen. Abschließend festen Sitz, Flucht und sichere Lastübertragung kontrollieren.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
| _____ | St.     | _____    | _____    |

## 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Befestigungsmittel oder konstruktive Zusatzmaßnahmen sind entsprechend der planerischen Vorgabe und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Herstellerempfehlung, möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ist keine statische Bemessung. Anzahl und Position der Auflager, Befestigung und Lastpfad sind für das konkrete Bauvorhaben festzulegen. Die Eckausführung ist für eine Eckinstallation vorgesehen; bei gerader Wand ist eine dafür geeignete Ausführung einzusetzen.