

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager ECKE – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager ECKE – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708299

GTIN: 0735654765271

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Ecklage, Tragfähigkeit des Untergrunds, Befestigungsmittel, Lastabtragung und Schachtführung sind anhand der Ausführungsplanung festzulegen. Der Hersteller empfiehlt möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtauflagers in Eckausführung aus Edelstahl zur Befestigung und Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 300 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit innenliegender Auflage aus Scotch-Schaumstoff. Gesamtlänge ca. 400 mm, Gesamtbreite ca. 400 mm; Innendurchmesser der Metallschelle Ø 300 mm (+/- 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Schaumeinlage Ø 292 mm (+/- 2 mm).

Schachtauflager in der vorgesehenen Raumecke lagegerecht montieren, Schachtsystem passgenau aufnehmen und Lasten entsprechend der projektspezifischen Tragwerks- und Befestigungsplanung sicher in den Baukörper einleiten.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtauflager in Eckausführung
Systemgröße	Ø 300 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Innenauflage	Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge	ca. 400 mm
Gesamtbreite	ca. 400 mm
Innendurchmesser Metallschelle	Ø 300 mm (+/- 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	Ø 292 mm (+/- 2 mm)
Einbaulage	Raumecke / Eckmontage
Funktion	Abstützung und Befestigung des Wäscheabwurfschachtes
Anschluss	passend zum Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm
Montage	lagegerecht, tragfähig und spannungsarm

Einbauhinweis: Vor Montage Schachtdurchmesser, Eckgeometrie, Untergrund und Lastabtragung prüfen. Schaumstoffauflage unbeschädigt belassen. Für eine Montage an gerader Wand ist eine dafür vorgesehene Schachtauflager-Ausführung zu wählen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager ECKE, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext:

Schachtauflager in Eckausführung für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff. Gesamtlänge und Gesamtbreite jeweils ca. 400 mm, Innendurchmesser Metallschelle Ø 300 mm (+/- 2 mm), einschließlich Schaumstoffauflage Ø 292 mm (+/- 2 mm). Für die Abstützung des Schachtsystems in einer Raumecke.

Referenzprodukt: Schachtauflager ECKE – Edelstahl Ø 300 mm, HKW, Art.-Nr. 708299. Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager ECKE Ø 300 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht in einer Raumecke montieren. Einbaulage, Schachtflecht, Passung, Befestigungsuntergrund und Lastabtragung prüfen. Auflager ausrichten, entsprechend der projektbezogenen Befestigungsplanung tragfähig befestigen und Schacht spannungsarm aufnehmen. Abschließend festen Sitz und unbeschädigte Schaumstoffauflage kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Befestigungsmittel sind abhängig vom Untergrund und von der statischen Bemessung festzulegen und gemäß LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Lage und Anzahl der Schachtauflager sind projektspezifisch festzulegen. Herstellerempfehlung: möglichst ein Auflager je Geschossdecke. Die sichere Lastabtragung sowie die Eignung der Eckbefestigung sind vor Ausführung zu prüfen.