Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager ECKE, Edelstahl, Ø 500 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager ECKE – Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708299-5 GTIN: 0735654767435

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit jeweils vereinbart. Vor Ausführung sind Schachtverlauf, Untergrund, Befestigungspunkte und Lastabtragung vor Ort zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen eingehalten werden.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtauflagers in Eckausführung für einen Wäscheabwurfschacht mit Nenndurchmesser 500 mm. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit innenliegender Scotch-Schaumstoffeinlage zur schonenden Anlage an das Schachtrohr. Das Eckauflager dient der Abstützung und Führung des Schachtsystems bei einer Montage in einer Gebäudeecke. Einschließlich Ausrichten, sicherer Befestigung an geeigneter tragfähiger Konstruktion und Prüfung des ordnungsgemäßen Sitzes.

Die Befestigungsmittel sind entsprechend dem tatsächlichen Untergrund und den auftretenden Lasten auszuwählen. Die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion sowie die Lastabtragung sind projektbezogen zu prüfen; statische Nachweise sind gegebenenfalls gesondert zu erbringen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauform	Schachtauflager in Eckausführung
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Innenseite	Mit Scotch-Schaumstoff
Innendurchmesser Metallschelle	500 mm, Toleranz ± 2 mm
Anwendungsbereich	Wäscheabwurfschacht Ø 500 mm; Eckmontage
Einbauempfehlung	Möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke

Die genaue Positionierung, Befestigung und Zahl der Auflager sind anhand der Einbausituation und der freigegebenen Planung festzulegen. Die Herstellerempfehlung ersetzt keinen projektspezifischen Tragfähigkeitsnachweis.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Schachtauflager ECKE Edelstahl Ø 500 mm, liefern

Langtext: Eck-Schachtauflager aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfschacht Ø 500 mm, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff; Innendurchmesser der Metallschelle 500 mm (± 2 mm). Lieferung einschließlich der produktzugehörigen Teile gemäß Hersteller-Lieferumfang. Gleichwertige Ausführung zulässig.

Referenzprodukt: HKW Schachtauflager ECKE – Edelstahl Ø 500 mm; Art.-Nr. 708299-5.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Schachtauflager ECKE Edelstahl Ø 500 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Positionieren, Ausrichten und Befestigen des zuvor beschriebenen Eck-Schachtauflagers an einem geeigneten tragfähigen Untergrund. Einschließlich Kontrolle der Schachtrohrlage, der ordnungsgemäßen Anlage der Schaumeinlage und des sicheren Sitzes sowie üblicher Nebenleistungen. Befestigungsmittel entsprechend Untergrund und statischer Bemessung berücksichtigen; besondere Tragkonstruktionen sind gesondert auszuschreiben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferter beziehungsweise fachgerecht montierter Stückzahl. Lieferung und Montage sind getrennte LV-Leistungen. Einbauorte, Befestigungsdetails und Lastabtragung sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen. Die Empfehlung, möglichst je Geschossdecke ein Auflager vorzusehen, ersetzt keine projektspezifische statische Prüfung.

Grundlage der produktbezogenen Daten: HKW-Produktinformation, Artikel 708299-5. Technische Angaben sind vor Bestellung und Montage anhand der aktuellen Herstellerunterlagen zu bestätigen.