Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager ECKE – Stahl verzinkt, Ø 250 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtauflager ECKE – verzinkt Ø 250 mm | Art.-Nr. 708297-25 | GTIN 0735654764168

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; Referenzprodukt oder technisch gleichwertig. Maßgeblich sind die projektspezifischen Ausführungsunterlagen und freigegebenen Herstellerangaben.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage eines Eck-Schachtauflagers für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem, einschließlich erforderlicher Abstimmung der Befestigung mit dem tragfähigen Untergrund. Es gelten die vertraglich vereinbarten VOB-Regelungen, insbesondere VOB/B sowie ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Befestigung und Lastabtragung sind objektbezogen zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Schachtauflager in Eckausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung und Abstützung eines geeigneten Wäscheabwurfschachtes mit Nenndurchmesser Ø 250 mm. Das Auflager ist für den Einbau in einer Raumecke vorgesehen und besitzt einen justierbaren Innendurchmesser von 240 bis 260 mm. Lieferung einschließlich der produktseitig vorgesehenen Bestandteile; erforderliche, untergrundgeeignete Befestigungsmittel gemäß Montageplanung.

Systemverträglichkeit: Laut Hersteller ist dieses verzinkte Auflager **nicht mit Schachtelementen aus Edelstahl kompatibel**. Eignung und Anschluss an die vorgesehenen Schachtelemente vor Ausführung prüfen. Der Hersteller empfiehlt möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Bauteil	Schachtauflager ECKE für Wäscheabwurf-Schacht
Material / Oberfläche	Stahl, verzinkt
Nenndurchmesser	Ø 250 mm
Justierbarer Innendurchmesser	240–260 mm
Gesamtlänge / Gesamtbreite	jeweils ca. 325 mm
Artikelgewicht	ca. 2,00 kg
Einbauort	Eckmontage; tragfähiger Untergrund erforderlich
Kompatibilität	Nicht für Edelstahl-Schachtelemente geeignet

Ausführungshinweis: Lage, Einbauhöhe, Befestigungsart und erforderliche Tragfähigkeit vor Montage anhand der örtlichen Gegebenheiten festlegen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtauflager ECKE, verzinkt, Ø 250 mm – liefern

Liefern eines Eck-Schachtauflagers aus verzinktem Stahl zur Abstützung eines kompatiblen Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm, justierbarer Innendurchmesser 240–260 mm, Außenabmessungen ca. 325 × 325 mm. Einschließlich aller zum Lieferumfang des angebotenen Systems gehörenden Teile, sachgerechter Verpackung und Anlieferung an die vereinbarte Baustellenübergabestelle. Referenzprodukt HKW, Art.-Nr. 708297-25, oder gleichwertig. Edelstahl-Schachtsysteme sind ausgeschlossen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Schachtauflager ECKE, verzinkt, Ø 250 mm – montieren

Fachgerechtes Positionieren, Ausrichten, Einstellen und Befestigen des gesondert gelieferten Eck-Schachtauflagers an geeignetem, tragfähigem Untergrund. Einschließlich Überprüfung der Maße und Systemkompatibilität, Abstimmung der Befestigungspunkte, Einbringen geeigneter Befestigungen gemäß Planung, lot- und fluchtgerechtem Ausrichten sowie abschließender Sicht- und Sitzkontrolle. Besondere Untergrundertüchtigungen, statische Nachweise und bauliche Öffnungen sind nicht enthalten, sofern nicht gesondert beschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem beziehungsweise montiertem Stück. Mengen und Einheitspreise sind durch den Bieter einzutragen. Vor Ausführung sind Untergrund, Lastabtragung, Schachtführung und die vom Hersteller angegebene Nicht-Kompatibilität zu Edelstahl-Schachtelementen zu berücksichtigen. Die Empfehlung, möglichst je Geschossdecke ein Auflager vorzusehen, ersetzt keine objektspezifische Bemessung.

Produktquelle

https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtauflager-ECKE-verzinkt-O-250-mm

Technische Daten nach Hersteller-Produktseite; Abruf 11.11.2026.