

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtaufleger - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Schachtaufleger - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90955

GTIN: 0735654764984

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Anzahl, Lage, Befestigungsuntergrund, Befestigungsmittel und Lastabtragung der Schachtaufleger sind statisch bzw. planerisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung, möglichst pro Geschossdecke ein Schachtaufleger einzusetzen, ersetzt keinen Tragfähigkeits- oder Befestigungsnachweis.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Schachtauflegers aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur Halterung und Lastabtragung eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm.

Schachtaufleger mit innenliegender Scotch-Schaumstoffauflage. Gesamtlänge ca. 455 mm, Gesamtbreite ca. 325 mm. Innendurchmesser der Metallschelle Ø 295 mm mit Toleranz +/- 2 mm; Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm.

Das Auflager ist lagegerecht am tragfähigen Baukörper zu befestigen und so auszurichten, dass das Schachtrohr gleichmäßig gehalten wird. Befestigungsmittel und deren Bemessung sind auf den vorhandenen Untergrund und die aufzunehmenden Lasten abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtaufleger für Wäscheabwurfschacht
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Innenauflage	Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge	ca. 455 mm
Gesamtbreite	ca. 325 mm
Innendurchmesser Metallschelle	Ø 295 mm (+/- 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Funktion	Halterung / Auflagerung des Schachtsystems
Herstellerempfehlung	möglichst ein Schachtaufleger je Geschossdecke
Eckmontage	für Eckinstallation separate ECKE-Ausführung vorsehen
Befestigung	am tragfähigen Baukörper; projektspezifisch zu bemessen
Montage	fluchtend, spannungsarm; gleichmäßige Anlage am Schachtrohr

Einbauhinweis: Vor Montage Tragfähigkeit und Beschaffenheit des Befestigungsuntergrunds, Schachtflecht und tatsächlichen Rohrdurchmesser prüfen. Auflager spannungsfrei ausrichten; die Schaumstoffauflage muss gleichmäßig am Rohr anliegen. Für Eckinstallationen ist die vom Hersteller vorgesehene ECKE-Ausführung zu berücksichtigen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Innenseite mit Scotch-Schaumstoff, Gesamtlänge ca. 455 mm, Gesamtbreite ca. 325 mm. Innendurchmesser Metallschelle Ø 295 mm (+/- 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Scotch-Schaumstoff Ø 285 mm (+/- 2 mm). Zur Halterung und Lastabtragung des Schachtsystems; Befestigung und Bemessung projektspezifisch.

Referenzprodukt: Schachtauflager - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90955.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht am tragfähigen Baukörper montieren. Befestigungsuntergrund, Schachtflucht und Rohrdurchmesser prüfen. Auflager mit für Untergrund und Last geeigneten, bemessenen Befestigungsmitteln lagegerecht und spannungsarm befestigen. Schaumstoffauflage gleichmäßig am Schachtrohr anlegen. Abschließend festen Sitz, Flucht und sichere Lastübertragung kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Befestigungsmittel, Konsolen oder konstruktive Zusatzmaßnahmen sind entsprechend der planerischen Vorgabe und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert aususchreiben.

Die Herstellerempfehlung, möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ist eine Montageempfehlung und keine statische Bemessung. Anzahl und Position der Auflager sowie Befestigung und Lastpfad sind für das konkrete Bauvorhaben festzulegen. Bei Eckmontage ist eine hierfür geeignete Auflagerausführung vorzusehen.