Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291

GTIN: 0735654765158

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B sowie ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgebend sind Ausführungsplanung, örtliche Gegebenheiten und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Eigenschaften und die Systemkompatibilität nachgewiesen werden.

Maße, Tragfähigkeit, Befestigungsuntergrund und die Einbausituation sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen. Statisch erforderliche Nachweise und geeignete Befestigungsmittel sind projektspezifisch festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Schachtauflager für ein Wäscheabwurfsystem mit Schachtnennmaß Ø 300 mm, Ausführung für die Befestigung an einer geraden Wand. Schachtumfassende Metallschelle aus Edelstahl mit innenliegender Schaumstoffauflage zur kontaktschonenden Lagerung und Minderung von Körperschallübertragung. Lieferung einschließlich der für die bestimmungsgemäße Montage erforderlichen Komponenten gemäß vereinbartem Lieferumfang.

Schachtauflager lot- und fluchtgerecht positionieren, am geeigneten tragfähigen Baukörper befestigen und Schachtelemente fachgerecht lagern. Befestigungsmittel, Lastabtragung und Anschlussdetails sind auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen; Beschädigungen und unzulässige Verspannungen vermeiden.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzangabe
Ausführung	Schachtauflager GERADE für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm
Material	Edelstahl; Innenseite mit Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge	ca. 480 mm
Gesamtbreite	ca. 350 mm
Innendurchmesser Metallschelle	Ø 300 mm (± 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	Ø 292 mm (± 2 mm)
Montageart	Befestigung an gerader Wand
Referenz	HKW, Artikel-Nr. 708291; GTIN 0735654765158

Einbauhinweis: Der Hersteller empfiehlt möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke. Bei Eckmontage ist eine hierfür geeignete Eckausführung vorzusehen; die gerade Ausführung ist nicht ohne Prüfung für Eckmontage auszuschreiben.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm zur geraden Wandmontage, Edelstahl mit innenliegender Scotch-Schaumstoffauflage, Gesamtlänge ca. 480 mm, Gesamtbreite ca. 350 mm, Innendurchmesser der Metallschelle Ø 300 mm (± 2 mm), Innendurchmesser einschließlich Schaumstoff Ø 292 mm (± 2 mm). Komplett und unbeschädigt anliefern, einschließlich vereinbarter systemzugehöriger Komponenten. Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708291, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Schachtauflager an tragfähiger gerader Wand entsprechend Ausführungsplanung montieren. Einbauort und Befestigungsuntergrund prüfen, geeignete und zugelassene Befestigungsmittel nach Erfordernis verwenden, Schacht lot- und fluchtgerecht lagern, Schaumstoffauflage korrekt positionieren sowie sicheren Sitz und schadensfreie Ausführung kontrollieren. Erforderliche Abstimmungen zur Lastabtragung und zur Anzahl der Auflager je Geschoss sind einzubeziehen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten und nachgewiesenen Stückzahlen getrennt für Lieferung und Montage. Die angegebenen Abmessungen sind Herstellerreferenzwerte; Gleichwertigkeit und Einbaueignung sind vor Bestellung zu bestätigen. Bauwerksbefestigung und Lastabtragung müssen den örtlichen Anforderungen entsprechen. Zusätzliche Leistungen, z. B. besondere Unterkonstruktionen oder statische Nachweise, sind bei Bedarf gesondert zu vereinbaren.

Herstellerhinweis: Möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager vorsehen. Für eine Eckmontage empfiehlt HKW ausdrücklich die Ausführung „Schachtauflager ECKE“.