

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291-35 **GTIN:** 0735654765905

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten Vorgaben der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgeblich sind die Ausführungsplanung, statische Anforderungen und die Hersteller-Montagehinweise.

Vor der Ausführung sind Untergrund, Einbaulage, Schachtdurchmesser, Lastabtragung und Befestigungspunkte zu prüfen. Erforderliche bauaufsichtliche, brandschutztechnische und schallschutztechnische Nachweise sind projektspezifisch zu erbringen.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtauflager für ein Wäscheabwurfssystem mit Nenn-Schachtdurchmesser Ø 350 mm, zur Befestigung an einer geraden Wand. Konstruktion aus Edelstahl mit innenseitiger, schützender Scotch-Schaumstoffauflage oder technisch gleichwertigem Material. Das Auflager muss das Schachtrohr sicher aufnehmen, ausrichten und entsprechend den projektbezogenen Lastannahmen am tragfähigen Baukörper befestigt werden können.

Lieferung vollständig einschließlich der zum Auflager gehörenden Komponenten; bauwerksbezogene Befestigungsmittel sind passend zum Untergrund auszuwählen und nach Planung bereitzustellen. Montage lot- und fluchtgerecht, ohne Beschädigung des Schachtrohres oder der Innenauflage. Die sichere Lastabtragung ist vor Inbetriebnahme zu kontrollieren.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Referenzangabe
Bauart	Schachtauflager GERADE zur Wandmontage
Schachtsystem	Ø 350 mm
Material	Edelstahl; innen mit Scotch-Schaumstoff
Gesamtlänge	ca. 530 mm
Gesamtbreite	ca. 400 mm
Innendurchmesser Metallschelle	350 mm (± 2 mm)
Innendurchmesser inkl. Schaumstoff	308 mm (± 2 mm), laut Hersteller – vor Bestellung klären
Artikelgewicht (Orientierungswert)	4,50 kg
Befestigung / Tragfähigkeit	Für Baukörper und tatsächliche Lasten projektspezifisch nachzuweisen

Prüfhinweis: Die Herstellerangabe Ø 308 mm einschließlich Schaumstoff ist für ein Ø-350-mm-Schachtsystem auffällig und muss vor Bestellung verbindlich mit dem Hersteller abgeglichen werden. Kein ungeprüfter Ersatzwert wird unterstellt.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager GERADE, Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Schachtauflager zur geraden Wandmontage für ein Wäscheabwurfssystem Ø 350 mm aus Edelstahl mit innenseitiger Scotch-Schaumstoffauflage oder gleichwertig. Gesamtlänge ca. 530 mm, Gesamtbreite ca. 400 mm, Metallschelle innen Ø 350 mm (± 2 mm). Einschließlich aller zum Produkt gehörenden Bauteile liefern; Abstimmung der Ausführung und Maße mit der Werk- und Montageplanung. Der vom Hersteller genannte Innendurchmesser mit Schaumstoff (308 mm ± 2 mm) ist vor Bestellung zu verifizieren.

Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708291-35, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager GERADE, Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Schachtauflager an einer geraden, tragfähigen Wand fachgerecht montieren. Untergrund und Befestigungsmittel auf die vorhandenen Lasten abstimmen, Befestigung nach Ausführungsplanung herstellen, Schacht lot- und fluchtgerecht aufnehmen, Schaumstoffauflage schützen und den Sitz sowie die Lastabtragung kontrollieren. Erforderliche Abstimmungen und Funktions-/Sichtprüfung der Befestigung einschließen. Besondere statische Nachweise und zusätzliche bauseitige Verstärkungen nur nach gesonderter Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten und nachgewiesenen Stückzahlen; Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Einbauort, Anzahl und erforderliche Tragfähigkeit ergeben sich aus der abgestimmten Planung. Befestigungsmittel müssen zum tragenden Untergrund passen; Tragfähigkeit, Schallschutz und etwaige brandschutztechnische Anforderungen sind projektbezogen zu prüfen.

Vor Bestellung zu klären: Herstellermaß „Innendurchmesser inkl. Scotch-Schaumstoff: 308 mm (± 2 mm)“ bei Ø 350 mm Nennweite. Die Ausschreibung ersetzt keine Freigabe der tatsächlichen Einbaumaße.