

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 400 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291-4 | GTIN: 0735654765592

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen Bestimmungen der VOB/B sowie den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vertraglich vereinbart. Die Herstellerangaben und die örtlichen baulichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen.

Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt werden. Befestigungsgrund, Lastabtragung, Schachtführung und erforderliche Befestigungsmittel sind vor der Ausführung fachgerecht zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines geraden Schachtauflagers aus Edelstahl zur Aufnahme und Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes mit Nenndurchmesser 400 mm. Ausführung als Metallschelle mit innenseitiger Schaumstoffauflage zur schonenden Anlage am Schachtelement. Befestigung an geeigneter tragfähiger Konstruktion einschließlich Ausrichten, Sichern und Funktionskontrolle.

Nach Herstellerempfehlung möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager vorsehen. Für Eckmontage ist gegebenenfalls eine dafür vorgesehene Eckausführung zu wählen. Art und Dimensionierung der Befestigung nach Untergrund, Belastung und statischen Erfordernissen festlegen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtauflager, gerade Ausführung
Material	Edelstahl
Innenseitige Auflage	Scotch-Schaumstoff / gleichwertige Schutzauflage
Innendurchmesser Metallschelle	400 mm (± 2 mm)
Einsatzbereich	Abstützung kompatibler Schachtelemente Ø 400 mm
Einbauempfehlung	Möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke

Montagehinweis: Anschluss- und Befestigungsdetails auf das gewählte Schachtsystem und den tragfähigen Untergrund abstimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Schachtaufleger GERADE Edelstahl Ø 400 mm, liefern

Langtext: Gerades Schachtaufleger aus Edelstahl, Metallschelle mit Innendurchmesser 400 mm (± 2 mm), innenseitig mit Schaumstoffauflage, passend für Wäscheabwurfschacht Ø 400 mm, einschließlich transport- und montagegerechter Bereitstellung am Einbauort.

Referenzprodukt: HKW Schachtaufleger GERADE – Edelstahl Ø 400 mm; Art.-Nr. 708291-4 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Schachtaufleger GERADE Edelstahl Ø 400 mm, montieren

Langtext: Fachgerechtes Positionieren, Ausrichten und Befestigen des vorbeschriebenen Schachtauflegers an geeignetem tragfähigem Untergrund, einschließlich erforderlicher üblicher Montagehilfen, Sicherung der Schachtelemente und Sicht-/Sitzkontrolle. Befestigungsart und Tragfähigkeit sind objektspezifisch nachzuweisen; gegebenenfalls gesondert ausgeschriebene Sonderbefestigungen sind nicht Bestandteil dieser Position.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem beziehungsweise fachgerecht montiertem Schachtaufleger (Stk.). Mengen und Einheitspreise sind durch die ausschreibende beziehungsweise anbietende Stelle einzutragen. Erforderliche zusätzliche Unterkonstruktionen, Sonderbefestigungen oder statische Nachweise sind bei Bedarf gesondert zu erfassen.

Die Ausführung ist vor Ort mit Schachtverlauf, Deckendurchdringungen, Brandschutzanforderungen und den Vorgaben des jeweiligen Schachtsystems abzustimmen.