Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291-5 | GTIN: 0735654767459

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B und den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, sowie nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche beschriebenen Mindestanforderungen erfüllt werden.

Vor Ausführung sind Untergrund, Tragfähigkeit, Einbausituation, Schachtverlauf, Befestigungspunkte und die Kompatibilität mit den angrenzenden Schachtbauteilen zu prüfen. Erforderliche statische Nachweise und die Auswahl geeigneter Befestigungsmittel sind projektbezogen festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines geraden Schachtauflagers aus Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht mit Nenn-Durchmesser 500 mm. Das Auflager besteht aus einer metallischen Schelle mit innenseitiger Schaumstoffauflage (Scotch-Schaumstoff gemäß Referenzprodukt) und dient zur lagegerechten Unterstützung und Fixierung des Schachtrohrs an einer geeigneten tragfähigen Konstruktion.

Schachtauflager flucht- und höhengerecht ausrichten, Rohr sicher und spannungsarm aufnehmen, geeignete Befestigungen entsprechend dem vorhandenen Untergrund herstellen. Rohranschlüsse und angrenzende Bauteile dürfen nicht beschädigt oder unzulässig verformt werden. Für Eckmontagen ist die konstruktive Eignung der geraden Ausführung gesondert zu prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtauflager / Rohrhalterung
Werkstoff	Edelstahl
Innenseitige Auflage	Schaumstoff, entsprechend Referenzprodukt
Innendurchmesser Metallschelle	500 mm (± 2 mm)
Verwendung	Unterstützung eines Wäscheabwurfschachtes Ø 500 mm
Anordnung	Möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke

Montageabstände, Lastabtragung, erforderliche Wand- oder Deckenbefestigungen und gegebenenfalls zusätzliche Auflager sind anhand der konkreten Planung und der Herstellerangaben festzulegen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 500 mm, liefern

Langtext: Gerades Schachtauflager aus Edelstahl für Schachtrohre Ø 500 mm mit innenliegender Schaumstoffauflage, Schelleninnendurchmesser 500 mm (± 2 mm), vollständig und unbeschädigt zur Einbaustelle liefern; einschließlich erforderlicher Transport- und Schutzmaßnahmen. Befestigungsmittel nur soweit im Lieferumfang ausdrücklich vereinbart.

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 500 mm; Hersteller: HKW; Art.-Nr.: 708291-5.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 500 mm, montieren

Langtext: Zuvor geliefertes gerades Schachtauflager an geeigneter tragfähiger Konstruktion fachgerecht befestigen, lage- und höhengerecht ausrichten und das zugehörige Schachtrohr spannungsarm aufnehmen. Einschließlich Anzeichnen, üblicher Montage- und Ausrichtarbeiten sowie abschließender Sicht- und Sitzkontrolle. Untergrundabhängige Sonderbefestigungen und statische Nachweise sind bei Bedarf gesondert zu vereinbaren.

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 500 mm; Hersteller: HKW; Art.-Nr.: 708291-5.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Erforderliche Zusatzarbeiten, Gerüste, Kernbohrungen, besondere Brandschutzmaßnahmen sowie statische Leistungen sind nur enthalten, soweit sie ausdrücklich ausgeschrieben sind.

Die Positionen sind im Zusammenhang mit den projektbezogenen Plänen, den Herstellerunterlagen und den vertraglich vereinbarten Ausführungsbedingungen zu lesen.