# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

**Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 550 mm**

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 550 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291-55 | GTIN: 0735654768685

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

## 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B und den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV), unter anderem DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgebend sind die Ausführungsplanung, die statischen Erfordernisse und die Montagevorgaben des gewählten Systems.

Die Nennung eines Referenzproduktes dient ausschließlich der Beschreibung der geforderten Beschaffenheit. Technisch gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern Maße, Werkstoffe und Funktion nachgewiesen werden.

## 2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtauflager aus Edelstahl zur Aufnahme und Abstützung eines vertikalen Wäscheabwurfschachtes mit Nennmaß Ø 550 mm liefern und fachgerecht montieren. Ausführung als Metallschelle mit innenseitiger Scotch-Schaumstoffauflage zur schützenden Anlage am Schachtrohr. Das Bauteil ist lot- und fluchtgerecht in die Schachtanlage einzubinden und an einem geeigneten tragfähigen Untergrund zu befestigen.

Befestigungsmittel und erforderliche Nachweise sind auf Untergrund, Lastabtragung und Einbausituation abzustimmen. Schachtrohre sind ohne unzulässige Verformung zu halten; Anschlüsse und Befestigungen sind nach Fertigstellung zu kontrollieren.

## 3. Technische Mindestanforderungen

| Merkmal | Mindestanforderung |
|---|---|
| Bauteil | Schachtauflager, gerade Ausführung |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Innenseite | Scotch-Schaumstoffauflage |
| Innendurchmesser Metallschelle | 550 mm (± 2 mm) |
| Einsatz | Abstützung eines Wäscheabwurfschachtes Ø 550 mm |
| Referenzprodukt | HKW, Art.-Nr. 708291-55 |

Planungshinweis des Herstellers: Möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager vorsehen. Bei Eckmontage ist die dafür vorgesehene Eckausführung zu prüfen. Anzahl und Position sind anhand der Projektplanung festzulegen.

## 4. LV-Positionen – AVA-Struktur

**Pos. 01.01.0010**

Kurztext: Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 550 mm, liefern

Langtext: Lieferung eines geraden Schachtauflagers aus Edelstahl für Wäscheabwurfschacht Ø 550 mm, mit innenseitiger Scotch-Schaumstoffauflage; Innendurchmesser der Metallschelle 550 mm (± 2 mm). Einschließlich transportsicherer Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Technisch gleichwertige Fabrikate zulässig.

Referenzprodukt: HKW Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 550 mm; Art.-Nr. 708291-55.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|---|---|---|---|
| _____ | Stk. | _____ | _____ |

**Pos. 01.01.0020**

Kurztext: Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 550 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor beschriebenen geraden Schachtauflagers an geeigneter, tragfähiger Baukonstruktion nach Ausführungsplanung. Einschließlich Einmessen, Ausrichten, Anpassen der Schelle, Herstellen der vorgesehenen Befestigungen, Schutz der Schachtrohroberfläche sowie Funktions- und Sichtkontrolle. Erforderliche Befestigungsmittel nach statischen und baulichen Vorgaben auswählen; besondere Untergrundertüchtigungen sind gesondert zu vereinbaren.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|---|---|---|---|
| _____ | Stk. | _____ | _____ |

## 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Einheitspreise sind getrennt für Lieferung und Montage anzugeben. Aufmaß, Befestigungsart, erforderliche Tragfähigkeit und die Lage der Schachtauflager sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Systemverträglichkeit mit angrenzenden Schachtrohren sowie Anforderungen an Schall-, Brand- und Korrosionsschutz sind projektbezogen zu prüfen. Nicht ausdrücklich beschriebene Neben- oder Zusatzleistungen sind vor Ausführung zu klären.