Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 600 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 600 mm, HKW

Art.-Nr.: 708291-6 GTIN: 0735654767541

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, soweit jeweils vereinbart. Vor Ausführung sind Schachtverlauf, Untergrund, Befestigungspunkte und Lastabtragung vor Ort zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die beschriebenen Mindestanforderungen eingehalten werden.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines geraden Schachtauflagers für einen Wäscheabwurfschacht mit Nenndurchmesser 600 mm. Ausführung aus Edelstahl mit innenliegender Scotch-Schaumstoffeinlage zur schonenden Anlage an das Schachtrohr. Das gerade Auflager dient der Abstützung und Führung des Schachtsystems an einer geeigneten tragfähigen Konstruktion. Einschließlich Ausrichten, sicherer Befestigung und Prüfen des ordnungsgemäßen Sitzes.

Befestigungsmittel sind auf Untergrund und auftretende Lasten abzustimmen. Tragfähigkeit und Lastabtragung sind projektbezogen zu prüfen; erforderliche statische Nachweise sind gesondert zu führen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauform	Schachtauflager in gerader Ausführung
Werkstoff	Edelstahl
Innenseite	Scotch-Schaumstoffeinlage
Innendurchmesser Metallschelle	600 mm (± 2 mm)
Einbausituation	Passend zu Wäscheabwurfschacht Ø 600 mm
Anordnung	Möglichst ein Schachtauflager pro Geschossdecke

Montagehinweis: Herstellerempfehlung zur Anordnung möglichst eines Auflagers pro Geschossdecke beachten. Bei Eckmontage empfiehlt der Hersteller die gesonderte Eckausführung. Befestigung und statische Eignung sind projektbezogen festzulegen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 600 mm, liefern

Langtext: Gerades Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht Ø 600 mm liefern, aus Edelstahl mit innenliegender Scotch-Schaumstoffeinlage, Innendurchmesser der Metallschelle 600 mm (± 2 mm). Einschließlich handelsüblicher Verpackung, Transport zur Baustelle und Übergabe am vereinbarten Lieferort.

Referenzprodukt: Schachtauflager GERADE – Edelstahl Ø 600 mm, HKW; Art.-Nr. 708291-6 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Schachtauflager GERADE Edelstahl Ø 600 mm, montieren

Langtext: Montage des zuvor gelieferten geraden Schachtauflagers an geeigneter tragfähiger Unterkonstruktion. Einschließlich Prüfen der Einbausituation, Ausrichten, fachgerechtem Befestigen, Anlegen der Schelle am Schachtrohr und Funktions- bzw. Sichtkontrolle. Auswahl und Bemessung der Befestigungsmittel nach Untergrund und Lasten. Besondere statische Nachweise sowie nicht beschriebene Unterkonstruktionsarbeiten sind gesondert zu vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Liefer- und Montageposition sind getrennt zu erfassen. Maße, Lage, Zugänglichkeit, Befestigungsuntergrund und erforderliche Tragfähigkeit vor Ausführung abstimmen. Abweichungen und Zusatzleistungen vor Ausführung anzeigen und vereinbaren.