Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager GERADE – verzinkt, Ø 250 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtauflager GERADE – verzinkt Ø 250 mm

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; Referenzprodukt oder technisch gleichwertig. Verbindlich sind die freigegebenen Herstellerunterlagen und projektspezifischen Ausführungspläne.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage eines geraden Schachtauflagers zur Abstützung eines geeigneten Wäscheabwurfschachtes. Es gelten die vertraglich vereinbarten VOB-Regelungen, insbesondere VOB/B sowie ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Tragfähigkeit, Befestigung und Lastabtragung sind objektbezogen zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Schachtauflager in gerader Ausführung aus verzinktem Stahl für einen Wäscheabwurfschacht mit Nenndurchmesser Ø 250 mm. Zur geradlinigen Befestigung an einem geeigneten tragfähigen Bauteil, mit systemgerechter Aufnahme und Abstützung des Schachtes. Einschließlich produktseitig vorgesehener Bestandteile; Befestigungsmittel passend zu Untergrund und Lastannahmen nach Montageplanung.

Vor der Ausführung ist die Kompatibilität des angebotenen Auflagers mit den vorgesehenen Schachtrohren, insbesondere bei unterschiedlichen Werkstoffen, anhand der Herstellerangaben nachzuweisen. Einbauhöhe, Anzahl der Auflager und Lastabtragung sind projektbezogen festzulegen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil	Schachtauflager GERADE für Wäscheabwurfschacht
Material / Oberfläche	Stahl, verzinkt
Nenndurchmesser	Ø 250 mm
Montageausführung	Gerade Ausführung, Befestigung an tragfähigem Untergrund
Systemanschluss	Passend zum geplanten Schachtsystem; Nachweis nach Herstellerangabe
Abmessungen / Tragfähigkeit	Vor Bestellung und Montage anhand aktueller Produktdaten und statischer Erfordernisse prüfen

Ausführungshinweis: Lage, Einbauhöhe, Befestigungsart und erforderliche Tragfähigkeit vor Montage anhand der örtlichen Gegebenheiten festlegen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtauflager GERADE, verzinkt, Ø 250 mm – liefern

Liefern eines geraden Schachtauflagers aus verzinktem Stahl zur Abstützung eines geeigneten Wäscheabwurfschachtes Ø 250 mm, passend zur vorgesehenen Schachtkonstruktion. Einschließlich der zum Lieferumfang des angebotenen Systems gehörenden Teile, sachgerechter Verpackung und Anlieferung an die vereinbarte Baustellenübergabestelle. Referenzprodukt HKW oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Schachtauflager GERADE, verzinkt, Ø 250 mm – montieren

Fachgerechtes Positionieren, Ausrichten und Befestigen des gesondert gelieferten geraden Schachtauflagers am geeigneten, tragfähigen Untergrund. Einschließlich Prüfung von Systemkompatibilität und Einbaulage, Abstimmung der Befestigungspunkte, Einbringen der geplanten geeigneten Befestigungen, fluchtgerechtem Ausrichten und abschließender Sicht- und Sitzkontrolle. Untergrundertüchtigungen, statische Nachweise und bauliche Öffnungen sind nicht enthalten, sofern nicht gesondert beschrieben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem beziehungsweise montiertem Stück. Mengen und Einheitspreise sind durch den Bieter einzutragen. Befestigung, Lastabtragung, Abstände der Auflager und Werkstoffverträglichkeit sind vor Ausführung anhand der freigegebenen Planung und Herstellerangaben abzustimmen.

Produktquelle

https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtauflager-GERADE-verzinkt-O-250-mm

Produktbezeichnung und Grundmerkmale nach verlinkter Produktreferenz; nicht angegebene technische Maße sind vor Ausführung zu verifizieren.