

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager WAND - Ø 285 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager WAND Ø 285 mm, HKW
Art.-Nr.: 90957
GTIN: 0735654770060

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Anzahl, Lage, Befestigungsuntergrund, Befestigungsmittel und Lastabtragung sind planerisch bzw. statisch festzulegen. Die Herstellerempfehlung, möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ersetzt keinen Tragfähigkeits-, Befestigungs- oder Lastpfadnachweis.

2. Ausschreibungstext

Liefen und fachgerecht montieren eines Schachtauflagers in Wandausführung für einen Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm, bestehend aus Wandstützen und Schachtauflager mit Rohrelement.

Ausführung aus Edelstahl, Materialstärke 1,5 mm. Stützenlänge 350 mm, Stützenhöhe 330 mm, Stützenbreite 42 mm. Schachtauflagerbreite 410 mm. Für Schachtrohr Ø 285 mm. Mittig offene Auflagefläche zur Anpassung des Abstandes des Schachtauflagers zur Wand.

Lieferumfang gemäß Referenzprodukt: 2 Wandstützen, 6 Schrauben, 6 Gewindeplatten, 6 Unterlegscheiben sowie 1 Schachtauflager mit Rohrelement.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtauflager WAND mit Wandstützen
Systemgröße	Schachtrohr Ø 285 mm
Material	Edelstahl
Materialstärke	1,5 mm
Länge je Stütze	350 mm
Höhe je Stütze	330 mm
Breite je Stütze	42 mm
Breite Schachtauflager	410 mm
Auflagefläche	mittig offen zur Anpassung des Wandabstandes
Lieferumfang 1	2 Wandstützen; 1 Schachtauflager mit Rohrelement
Lieferumfang 2	6 Schrauben; 6 Gewindeplatten; 6 Unterlegscheiben
Herstellerempfehlung	möglichst ein Schachtauflager je Geschossdecke
Befestigung	an tragfähiger Wand; projektspezifisch zu bemessen
Montage	Wandabstand einstellen; fluchtend und spannungsarm ausrichten

Einbauhinweis: Vor Montage Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand, Schachtflecht, Rohrdurchmesser und erforderlichen Wandabstand prüfen. Wandstützen lagegerecht befestigen und Schachtauflager über die offene Auflagefläche auf den erforderlichen Wandabstand einstellen. Befestigungsmittel nach Untergrund und Lasten bemessen.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtauflager WAND Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Schachtauflager in Wandausführung für Wäscheabwurfschacht Ø 285 mm liefern. Edelstahl, Materialstärke 1,5 mm, Stützen 350 × 330 × 42 mm, Schachtauflagerbreite 410 mm. Mittig offene Auflagefläche zur Anpassung des Wandabstandes. Lieferumfang: 2 Wandstützen, 6 Schrauben, 6 Gewindeplatten, 6 Unterlegscheiben und 1 Schachtauflager mit Rohrelement. Befestigung und statische Bemessung projektspezifisch.

Referenzprodukt: Schachtauflager WAND Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90957.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtauflager WAND Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenes Schachtauflager fachgerecht an der tragfähigen Wand montieren. Untergrund, Schachtflucht, Rohrdurchmesser und Wandabstand prüfen. Wandstützen mit geeigneten, bemessenen Befestigungsmitteln lagegerecht befestigen, Schachtauflager montieren und Wandabstand über die offene Auflagefläche einstellen. Abschließend festen Sitz, Flucht und sichere Lastübertragung kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Im Referenz-Lieferumfang enthaltene Systemteile sind in der Lieferposition berücksichtigt. Bauwerksseitige Befestigungsmittel oder konstruktive Zusatzmaßnahmen sind entsprechend Planung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Die Herstellerempfehlung, möglichst pro Geschossdecke ein Schachtauflager einzusetzen, ist keine statische Bemessung. Anzahl und Position der Auflager, Wandbefestigung, Tragfähigkeit und Lastpfad sind für das konkrete Bauvorhaben festzulegen.