Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

HKW Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708292-35 **GTIN:** 0735654767022

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den projektspezifischen Planungsunterlagen und den vereinbarten Vertragsbedingungen. Soweit vertraglich vereinbart, gelten VOB/B sowie die einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299. Die Befestigung und Lastabtragung sind anhand des vorhandenen Baukörpers und der tatsächlichen Beanspruchung zu bemessen.

Maße und Einbausituation sind vor Bestellung und Montage örtlich zu prüfen. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern die beschriebenen technischen und funktionalen Mindestanforderungen erfüllt werden.

2. Ausschreibungstext

Justierbares Schachtauflager aus Edelstahl für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem mit Nenndurchmesser 350 mm, zur lagegerechten Aufnahme und Abstützung der vertikalen Schachtführung. Ausführung mit verstellbarer Aufnahme und Befestigungswinkeln zur Montage am geeigneten tragfähigen Baukörper.

Die Konstruktion muss mit Edelstahl-Schachtrohren und -Bögen des Schachtsystems Ø 350 mm kompatibel sein. Lieferung vollständig und montagefertig; geeignete bauwerksbezogene Befestigungsmittel sind entsprechend Untergrund, Belastung und Montageplanung auszuwählen. Einstellbarkeit und lotrechte Ausrichtung sicherstellen; Kontakt- und Schallübertragungsstellen nach Planung berücksichtigen.

Die erforderliche Anzahl und Anordnung der Auflager sowie die Aufnahme der Schachtlasten sind objektbezogen festzulegen. Eine pauschale zulässige Traglast ist auf der Herstellerseite nicht angegeben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Herstellerangabe
Bauteil	Justierbares Schachtauflager für Wäscheabwurfschacht
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Passender Schachtdurchmesser	Ø 350 mm
Gesamtbreite	355 mm
Tiefe	300 mm
Länge der Befestigungswinkel	630 mm
Winkelprofil	B × H × Stärke: 50 × 30 × 3 mm
Artikelgewicht (informativ)	6,00 kg
Kompatibilität	HKW Edelstahl-Schachtrohre und -bögen Ø 350 mm oder technisch gleichwertig

Montagehinweis: Vor Einbau Befestigungsgrund und Tragfähigkeit prüfen; Lage, Abstände und Schachtführung abstimmen. Befestigungsmittel und eventuelle schalltechnische Maßnahmen sind projektbezogen zu bestimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Justierbares Schachtauflager Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Justierbares Schachtauflager für Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 350 mm gemäß technischen Mindestanforderungen der Vorposition liefern, einschließlich werkseitig zugehöriger Auflager- und Winkelkonstruktion. Vollständige, unbeschädigte und kompatible Ausführung; Bereitstellung am Einbauort. Bauwerksbezogene Befestigungsmittel nach Planung berücksichtigen bzw. gesondert vereinbaren.

Referenzfabrikat: HKW oder gleichwertig **Referenz-Art.-Nr.:** 708292-35

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Justierbares Schachtauflager Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Zuvor geliefertes Schachtauflager fachgerecht am tragfähigen Baukörper montieren. Befestigungsposition einmessen, Auflager justieren, lot- und fluchtgerecht zur Schachtachse ausrichten und gegen Verschieben sichern. Geeignete, auf Untergrund und Lasten abgestimmte Befestigung nach freigegebener Montageplanung ausführen. Anschlüsse zu angrenzenden Schachtelementen prüfen; sicheren Sitz und freie Schachtfunktion kontrollieren. Erforderliche Dokumentation und Sichtprüfung einschließen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Die Leistungsgrenzen sind mit den übrigen Positionen der Wäscheabwurfanlage abzustimmen; Doppelabrechnungen sind auszuschließen.

Befestigungsgrund, zulässige Lasten, erforderliche Auflageranzahl, statische Nachweise und gegebenenfalls brandschutz- bzw. schallschutztechnische Anforderungen sind objektspezifisch durch die Planung festzulegen. Die Produktseite enthält keine verbindliche Traglastangabe; diese darf nicht ungeprüft vorausgesetzt werden.

Referenzquelle: HKW Tostedt, Produkt „Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 350 mm“, Art.-Nr. 708292-35. Stand: 14.10.2026.