Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 600 mm

Referenzprodukt: Schachtauflager (justierbar) – Edelstahl Ø 600 mm, HKW
Art.-Nr.: 708292-6 GTIN: 0735654767237

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung der Leistungen unter Beachtung der vertraglich vereinbarten VOB/B, der einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Maßgebend sind die freigegebene Ausführungsplanung, die statischen Vorgaben und die Montagehinweise des eingesetzten Systems.

Die Nennung eines Referenzproduktes dient ausschließlich der Beschreibung des geforderten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Technisch gleichwertige Fabrikate sind zulässig, soweit dies die Vergabeunterlagen vorsehen. Befestigungsuntergrund, Lastabtragung und Anschlussgeometrie sind vor Ausführung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Justierbares Schachtauflager aus Edelstahl für einen Wäscheabwurfschacht mit Nenn-Durchmesser 600 mm liefern und fachgerecht montieren. Auflager zur Abstützung und Ausrichtung der Schachtführung im Bereich einer Geschossdecke bzw. eines vorgesehenen tragfähigen Bauteils. Ausführung zweifach gelocht, einschließlich Gummipuffer zur verbesserten Körperschallentkopplung.

Die Montage umfasst das Einmessen, Ausrichten, Befestigen und Kontrollieren des Auflagers in der vorgesehenen Lage. Geeignete und für den Untergrund sowie die auftretenden Lasten bemessene Befestigungsmittel sind nach Planung bzw. gesonderter Festlegung einzusetzen. Die Schachtachse ist lot- und fluchtgerecht einzustellen; die Funktion der Schallentkopplung darf nicht durch starre Nebenanschlüsse beeinträchtigt werden.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Justierbares Schachtauflager / Auflagekonsole
Material	Edelstahl
Nenn-Durchmesser	Ø 600 mm
Befestigungsausführung	Zweifach gelocht
Schallentkopplung	Gummipuffer enthalten
Einbauempfehlung	Möglichst je Geschossdecke ein Schachtauflager
Referenz	HKW, Art.-Nr. 708292-6

Hinweis: Materialgüte, Bauteilabmessungen außerhalb des Nenndurchmessers, zulässige Lasten und Art der Verankerung sind anhand der freigegebenen Hersteller- und Tragwerksunterlagen vor Ausführung zu klären.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Schachtauflager justierbar, Edelstahl Ø 600 mm, liefern

Langtext: Justierbares Schachtauflager aus Edelstahl für Wäscheabwurfschacht Ø 600 mm, zweifach gelocht und einschließlich Gummipuffer zur verbesserten Körperschallisolierung, entsprechend den technischen Mindestanforderungen und den Planunterlagen, vollständig liefern und zur Montage bereithalten.

Referenzprodukt: HKW Schachtauflager (justierbar), Edelstahl Ø 600 mm
Hersteller: HKW **Art.-Nr.:** 708292-6

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Schachtauflager justierbar, Edelstahl Ø 600 mm, montieren

Langtext: Bauseits bereitgestelltes Schachtauflager fachgerecht am vorgesehenen tragfähigen Untergrund montieren. Einschließlich Einmessen, Anzeichnen, Ausrichten und Justieren, Befestigen nach statischer und konstruktiver Vorgabe sowie abschließender Kontrolle der Lage und Schallentkopplung. Erforderliche Dübel und Anker nach Untergrund und Lastannahmen auswählen; gesonderte Leistungen nur nach ausdrücklicher Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Lieferung und Montage werden getrennt erfasst. Besondere Untergrundvorbereitungen, Durchbrüche, statische Nachweise sowie zusätzliche Tragkonstruktionen sind nicht enthalten, soweit nicht ausdrücklich vereinbart.

Die Herstellerempfehlung sieht möglichst je Geschossdecke eine Auflagekonsole vor. Anzahl und Lage sind anhand der Projektplanung zu bestimmen; Befestigung und Lastabtragung sind vor Montage zu prüfen.