Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708267-5 | GTIN: 0735654767428

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Für die Ausführung gelten die vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Die Leistungsbeschreibung ist produktneutral zu verstehen; gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Mindestmerkmale und die Kompatibilität zum vorgesehenen Schachtsystem nachgewiesen werden.

Vor der Ausführung sind Einbausituation, Schachtführung, Anschlüsse, Befestigung, Zugänglichkeit und erforderliche Schutzmaßnahmen zu prüfen. Herstellervorgaben sowie die örtlichen baulichen und sicherheitstechnischen Anforderungen sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht einbauen eines Schachtbogens aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem. Rohrinnendurchmesser 500 mm (Toleranz ± 2 mm), Richtungsänderung 15°, Materialstärke 1,0 mm. Der Bogen muss mit den angrenzenden Schachtrohren systemgerecht verbunden werden können.

Die Verbindung ist fluchtgerecht, dauerhaft stabil und ohne scharfe, die Nutzung beeinträchtigende Kanten auszuführen. Erforderliche Verbindungselemente und Befestigungen sind entsprechend Planung und Herstellerangaben auszuwählen; die Schnittstellen zu angrenzenden Bauteilen sind abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurf-Schachtsystem
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	500 mm (± 2 mm)
Bogenwinkel	15°
Ausführung	Systemkompatible Anschlussgeometrie; fachgerecht bearbeitete Kanten
Referenz	HKW, Artikel 708267-5

Fertigungsbedingte geringe Maßabweichungen sowie örtliche Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten sind im Rahmen der Herstellerangaben zu berücksichtigen. Die Eignung für die konkrete Einbausituation ist vor Montage zu kontrollieren.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 15° Edelstahl Ø 500 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 500 mm (± 2 mm), Bogenwinkel 15°, als Systembauteil für einen Wäscheabwurfschacht liefern. Einschließlich sachgerechter Verpackung, Transport und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort.

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 15° – Edelstahl Ø 500 mm; Art.-Nr. 708267-5. Gleichwertige Ausführung zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 15° Edelstahl Ø 500 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenen Schachtbogen an der vorgesehenen Stelle des Wäscheabwurfschachts einbauen, ausrichten und mit angrenzenden Schachtbauteilen systemgerecht verbinden. Einschließlich üblicher Nebenarbeiten, Prüfung der Passgenauigkeit, Kontrolle auf sichere Verbindungen sowie Reinigung des Arbeitsbereichs. Erforderliche gesonderte Tragkonstruktionen, Durchbrüche oder Brandschutzmaßnahmen sind nur enthalten, soweit ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich gelieferter beziehungsweise fachgerecht montierter Einheit (Stk.). Lieferung und Montage werden getrennt erfasst. Maße und Anschlussbedingungen sind vor Bestellung und Montage auf der Baustelle zu überprüfen. Eventuell notwendige Zusatzleistungen sind vor Ausführung gesondert zu vereinbaren.

Produktdaten gemäß HKW-Produktseite; Stand der Erstellung: 27.10.2026.