Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 15° – PVC-U Ø 300 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 15° – PVC Ø 300 mm
Artikel-Nr.: 9130 · GTIN: 0735654764519

Herstellerneutrale Leistungsbeschreibung; Fabrikatsnennung nur als Referenz für gleichwertige Ausführungen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt entsprechend den Vertragsunterlagen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und den einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299, soweit vertraglich vereinbart. Bau- und Montagebedingungen sind vor Ausführung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines **15°-Schachtbogens aus PVC-U** als Richtungsänderung in einem Wäscheabwurfschacht mit lichtem Rohrinnendurchmesser 300 mm. Das Formteil muss für das vorgesehene PVC-U-Schachtsystem geeignet und mit den angrenzenden Rohr- und Verbindungselementen geometrisch sowie funktional kompatibel sein.

Die Rohrverbindung ist nach Herstellervorgabe herzustellen. Innenflächen und Übergänge sind so auszubilden, dass keine vorstehenden Kanten, scharfen Grate oder montagebedingten Hindernisse im Abwurfweg verbleiben. Lage, Einbaurichtung und erforderliche Befestigung sind mit der Ausführungsplanung abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Herstellerangabe
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff	PVC-U
Bogenwinkel	15°
Rohrinnendurchmesser	300 mm
Rohraußendurchmesser	315 mm
Materialstärke	7,7 mm (Herstellerangabe)
Kompatibilität	Passend zu PVC-U-Schachtsystem Ø 300 mm; Übergänge prüfen
Referenz	HKW, Artikel 9130; gleichwertig zulässig

Montagehinweis: Erforderliche Anschluss- und Befestigungsteile sowie etwaige statische oder brandschutztechnische Maßnahmen sind entsprechend Projektplanung gesondert festzulegen; sie sind nicht allein aus der Produktbeschreibung ableitbar.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtbogen 15° PVC-U Ø 300 mm liefern

Schachtbogen aus PVC-U, 15° Richtungsänderung, Rohrinnendurchmesser 300 mm, Rohraußendurchmesser 315 mm, Wandstärke 7,7 mm; passend zum vorgesehenen Wäscheabwurfschachtsystem. Einschließlich transportgerechter Anlieferung, Kontrolle auf Beschädigung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Referenzprodukt HKW Art.-Nr. 9130 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schachtbogen 15° PVC-U Ø 300 mm montieren

Fachgerechter Einbau des vorgenannten Schachtbogens in den vorbereiteten Wäscheabwurfschacht einschließlich Ausrichten, Anschluss an kompatible Schachtelemente nach Herstellervorgaben, Kontrolle der Innenflächen und Übergänge, Prüfung des festen Sitzes sowie Reinigung des Montagebereichs. Erforderliche Gerüste, zusätzliche Tragkonstruktionen, Durchbrüche und brandschutztechnische Abschottungen nur soweit gesondert vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich vertragsgerecht gelieferten bzw. eingebauten Stückzahlen. Mengen und Einheitspreise sind vom Bieter einzutragen. Die Trennung von Liefer- und Montageleistung ist bei der Angebotskalkulation zu beachten.

Vor Bestellung und Einbau sind Anschlussmaße, Systemverträglichkeit, Einbaulage sowie Anforderungen an Schall-, Brand- und Arbeitsschutz projektbezogen zu prüfen. Abweichende oder ergänzende Leistungen bedürfen einer gesonderten Festlegung.

Produktquelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtbogen-15-PVC-O-300-mm

Technische Werte gemäß HKW-Produktseite; Stand der Erstellung: 16.11.2026.