

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 30° – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 30° – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708268 **GTIN:** 0735654765127

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, und den anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Herstellervorgaben, Montageanleitungen und projektspezifische Anforderungen sind zu beachten.

Vor Ausführung sind Einbausituation, Schachtführung, vorhandene Anschlussmaße, Befestigungspunkte, Brandschutz- und Schallschutzanforderungen sowie die Zugänglichkeit mit der Bauleitung abzustimmen. Genannte Fabrikate dienen der Beschreibung eines Qualitätsstandards; technisch gleichwertige Erzeugnisse sind zulässig, soweit die Vergabeunterlagen nichts Abweichendes bestimmen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Edelstahl-Schachtbogens mit 30° Richtungsänderung als Bestandteil einer Wäscheabwurfanlage mit einem lichten Rohrinnendurchmesser von 300 mm. Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm. Schachtbogen mit den angrenzenden Rohr- und Schachtelementen systemgerecht verbinden und flucht- sowie funktionsgerecht einbauen.

Anschlussbereiche vor der Montage auf Passgenauigkeit prüfen. Kanten, Übergänge und Verbindungen so ausführen, dass die Wäsche ungehindert abgleiten kann und keine scharfkantigen oder vorstehenden Stellen entstehen. Erforderliche systemgeeignete Verbindungsmittel und zusätzliche Abstützungen sind entsprechend Planung und Herstelleranleitung gesondert zu berücksichtigen, sofern sie nicht Bestandteil der Position sind.

Herstellerseitig sind geringfügige Durchmesserabweichungen aufgrund der Fertigung möglich. An Schweißnähten können örtliche Verdickungen oder geringfügig abweichende Nahtbreiten auftreten; die bestimmungsgemäße Funktion und sichere Montage müssen dennoch gewährleistet sein.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzwert
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	300 mm (Herstellerangabe ± 2 mm)
Richtungsänderung	30°
Systemkompatibilität	Geeignet für Edelstahl-Schachtelemente Ø 300 mm
Referenzartikel	HKW, Art.-Nr. 708268, GTIN 0735654765127

Montagehinweis: Einbaulage und Verlauf des Schachtes mit den angrenzenden Bauteilen koordinieren; Befestigung, Verbindung und Lastabtragung nach Planung und Herstellerangaben ausführen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 30°, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen für Wäscheabwurfanlage, 30° Richtungsänderung, Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrrinnendurchmesser 300 mm (± 2 mm), geeignet zum Anschluss an systemkompatible Edelstahl-Schachtelemente Ø 300 mm, einschließlich transportsicherer Anlieferung, Entladung und Bereitstellung am Einbauort. Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 30°, Art.-Nr. 708268, oder technisch gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 30°, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor beschriebenen Schachtbogens an der vorgesehenen Stelle der Wäscheabwurfanlage einschließlich Einpassen, Ausrichten, systemgerechtem Verbinden mit angrenzenden Schachtelementen, Kontrolle der Verbindungsstellen und abschließender Sicht- und Funktionsprüfung auf freien Durchgang. Montage gemäß Herstellerangaben, Werk- und Montageplanung sowie den anerkannten Regeln der Technik. Gesondert geplante Tragkonstruktionen, Schachtauflager und brandschutztechnische Abschottungen sind nur enthalten, soweit ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl je LV-Position. Lieferung und Montage werden getrennt erfasst. Einheitspreise umfassen die in der jeweiligen Position beschriebenen Nebenleistungen; weitere Leistungen sind nur bei entsprechender Beauftragung gesondert zu vergüten.

Vor Montage sind Maße, Einbaurichtung und Anschlusskompatibilität vor Ort zu prüfen. Herstellerbedingte geringfügige Maßabweichungen und örtliche Schweißnahtunregelmäßigkeiten sind bei der Passungsprüfung zu berücksichtigen. Beschädigte oder funktionsuntüchtige Teile dürfen nicht eingebaut werden.

Die Einhaltung projektbezogener Vorgaben zu Brand-, Schall- und Arbeitsschutz sowie die Tragfähigkeit der Befestigungen sind durch die jeweils Verantwortlichen sicherzustellen.