Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 30° Edelstahl Ø 450 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 30° Edelstahl Ø 450 mm, HKW
Art.-Nr.: 708268-45 | GTIN: 0735654766100

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, auszuführen, soweit diese Vertragsbestandteil sind. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern sämtliche geforderten Eigenschaften und Anschlussmaße eingehalten werden.

Vor Bestellung sind die örtlichen Einbaumaße, der Verlauf des Wäscheabwurfschachtes, die Anschlussgeometrie, Befestigungen sowie die Kompatibilität mit angrenzenden Bauteilen zu prüfen. Montage nach den gültigen Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtbogens für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit einem Umlenkwinkel von 30° und einem Rohrinnendurchmesser von 450 mm (Maßtoleranz ± 2 mm gemäß Referenzprodukt). Materialstärke 1,0 mm. Der Bogen ist flucht- und funktionsgerecht in das Schachtsystem einzubinden.

Verbindungsstellen sind mit systemgeeigneten Verbindungsmitteln auszuführen. Übergänge müssen sicher sitzen; scharfe Kanten und störende Überstände im Durchgang sind zu vermeiden. Erforderliche Anschluss- und Befestigungsmittel sind entsprechend Planung und Leistungsabgrenzung zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	450 mm (± 2 mm)
Umlenkwinkel	30°
Anschluss	Kompatibel mit vorgesehenem Schachtsystem

Hinweis: Herstellungsbedingt können geringfügige Durchmesserabweichungen auftreten. Anschlussmaße vor Montage prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 30° Edelstahl Ø 450 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht, Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrinnendurchmesser 450 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Umlenkwinkel 30°, einschließlich transportsicherer Anlieferung an die Baustelle und vertragsgemäßer Nebenleistungen.

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 30° Edelstahl Ø 450 mm; Art.-Nr. 708268-45 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 30° Edelstahl Ø 450 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des gesondert gelieferten Schachtbogens Ø 450 mm, 30°, in ein kompatibles Wäscheabwurf-Schachtsystem. Einschließlich Ausrichten, Einpassen, Herstellen und Sichern der systemgerechten Anschlüsse, Kontrolle des freien Schachtdurchgangs sowie Funktions- und Sichtprüfung. Befestigungs- und Verbindungsmittel nach vereinbarter Leistungsabgrenzung; besondere bauliche Vorleistungen sind gesondert auszuschreiben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Liefer- und Montagepositionen jeweils nach tatsächlich ausgeführter Stückzahl. Erforderliche Sonderkonstruktionen, Durchbrüche, brandschutztechnische Maßnahmen und zusätzliche Tragkonstruktionen sind gesondert zu planen und auszuschreiben, soweit nicht ausdrücklich Bestandteil dieser Positionen.