Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 30° – PVC-U, Außendurchmesser 250 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 30° – PVC Ø 250 mm | Artikel-Nr. 9135-25 | GTIN 0735654764151

Produktbezogene Leistungsbeschreibung; gleichwertige Erzeugnisse sind zulässig, sofern sämtliche geforderten Eigenschaften und die Systemkompatibilität nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Gegenstand ist die Lieferung und fachgerechte Montage eines Rohrbogens als Bestandteil eines Wäscheabwurfschachtes. Die Ausführung erfolgt nach den freigegebenen Planunterlagen, den Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik. Soweit vertraglich vereinbart, gelten VOB/B sowie die einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299. Die Verträglichkeit mit angrenzenden Bauteilen ist vor Montage zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Schachtbogen aus PVC-U für ein Wäscheabwurf-Rohrsystem, zur Richtungsänderung des Schachtverlaufs um **30°**. Außendurchmesser 250 mm, Rohrinnendurchmesser 237 mm, nominelle Materialstärke 6,2 mm. Die Übergänge zu den angrenzenden Schachtrohren sind passend zum gewählten System, fluchtgerecht und ohne störende innenliegende Kanten herzustellen. Lieferung einschließlich der für die fachgerechte Verbindung erforderlichen, systemgerechten Verbindungsmittel, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Der Einbau hat so zu erfolgen, dass eine dauerhaft sichere Befestigung und ein möglichst ungehinderter Wäschetransport gewährleistet sind. Scharfkantige Übergänge, unzulässige Versätze und mechanische Spannungen sind zu vermeiden. Erforderliche Befestigungen und Durchdringungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil / Einsatz	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff	PVC-U
Bogenwinkel	30°
Außendurchmesser	250 mm
Innendurchmesser	237 mm
Materialstärke	6,2 mm
Referenzartikel	HKW 9135-25
Produktgewicht (Herstellerangabe)	2,00 kg

Hinweis: Anschlussart, Befestigungspunkte sowie etwaige Anforderungen an Schall-, Brand- und Feuchteschutz sind objektspezifisch zu planen und gegebenenfalls gesondert auszuschreiben.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtbogen 30° PVC-U Ø 250 mm liefern

Liefern eines Schachtbogens für Wäscheabwurfschacht aus PVC-U, Bogenwinkel 30°, Außendurchmesser 250 mm, Innendurchmesser 237 mm, Materialstärke 6,2 mm, einschließlich transportsicherer Anlieferung und Übergabe an der Verwendungsstelle. Referenzfabrikat HKW, Art.-Nr. 9135-25, oder technisch gleichwertig. Anschlussfähigkeit an die vorgesehene Schachtanlage ist nachzuweisen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Schachtbogen 30° PVC-U Ø 250 mm montieren

Fachgerechtes Einbauen und Ausrichten des zuvor beschriebenen Schachtbogens in den geplanten Wäscheabwurfschacht. Einschließlich Prüfen der Einbausituation, Herstellen systemgerechter Anschlüsse, Sichern gegen Verschieben und Verdrehen, Prüfen auf freie Durchgängigkeit und Beseitigen montagebedingter Verunreinigungen. Bauwerksseitige Sonderbefestigungen, Abschottungen und brandschutztechnische Maßnahmen nur soweit ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten beziehungsweise fachgerecht montierten Stückzahlen. Lieferung und Montage sind als getrennte Positionen kalkulierbar; bei gemeinsamer Beauftragung sind Doppelansätze auszuschließen. Alle Maße vor Ausführung mit der Planung und den angrenzenden Systembauteilen abgleichen.

Die Einhaltung objektbezogener bauordnungsrechtlicher, brandschutztechnischer und schallschutztechnischer Anforderungen ist gesondert zu prüfen. Aus der Produktbezeichnung allein ergibt sich keine bauaufsichtliche Eignung für bestimmte Schachtführungen oder Brandabschnitte.

6. Produktquelle / Dokumentationsstand

HKW Tostedt, Produktseite: https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtbogen-30-PVC-O-250-mm

Technische Angaben gemäß veröffentlichter Produktbeschreibung. Ausschreibungstext zur projektspezifischen Anpassung; keine Ausführungs- oder Brandschutzplanung.