

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 45° - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 45° - Edelstahl Ø 285 mm, HKW
Art.-Nr.: 90986
GTIN: 0735654764960

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Verlauf, Lage, Befestigung und Einbindung des Schachtbogens in das Schachtsystem sind planerisch festzulegen. Herstellerangaben zu Material und Geometrie ersetzen keine projektbezogene Prüfung von Befestigung, Lastabtragung, Brand-, Schall- oder sonstigen bauphysikalischen Anforderungen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtbogens für ein Wäscheabwurfschachtsystem der Systemgröße Ø 285 mm, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, mit Bogenwinkel 45°.

Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm mit Herstellerangabe +/- 2 mm. Der Bogen ist passend zum vorgesehenen Edelstahl-Schachtsystem auszuführen und spannungsarm, fluchtgerecht sowie ohne scharfkantige Übergänge einzubauen.

Herstellerbedingt können geringe Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter sowie in seltenen Fällen lokale Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten auftreten. Maßgebend für die Verwendung ist die funktionsgerechte, kompatible Verbindung innerhalb des vorgesehenen Schachtsystems.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschachtsystem
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Bogenwinkel	45°
Systemkompatibilität	passend zu Edelstahl-Schachtelementen Ø 285 mm
Verbindung	systemgerecht, fluchtend und spannungsarm
Innenkontur	für ungehinderten Wäschetransport geeignet
Fertigungshinweis 1	geringe Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter herstellerseitig möglich
Fertigungshinweis 2	lokale Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten produktionsbedingt in seltenen Fällen möglich
Befestigung / Abstützung	nach Planung und Einbausituation festlegen
Projektanforderungen	Brand-, Schall-, Trag- und Befestigungsanforderungen projektspezifisch nachweisen

Einbauhinweis: Vor Montage Schachtverlauf, Anschlussdurchmesser und Passung der angrenzenden Elemente prüfen. Bogen ohne Zwang montieren; Übergänge im Innenbereich so ausrichten, dass der Wäschetransport nicht durch Versätze oder scharfe Kanten beeinträchtigt wird.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 45°, Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Schachtbogen für Wäscheabwurfschachtsystem Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Bogenwinkel 45°. Systemkompatible Ausführung für Edelstahl-Schachtelemente Ø 285 mm. Fertigungsbedingte geringe Durchmesserabweichungen und lokale Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten sind entsprechend den Herstellerangaben zu berücksichtigen, soweit Funktion und Systemkompatibilität nicht beeinträchtigt werden.

Referenzprodukt: Schachtbogen 45° - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90986.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 45° Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Schachtbogen fachgerecht in das Wäscheabwurfschachtsystem einbauen. Anschlussbereiche und Passung prüfen, Bogen entsprechend dem geplanten Schachtverlauf ausrichten und systemgerecht, fluchtend und spannungsarm mit den angrenzenden Schachtelementen verbinden. Erforderliche Abstützungen und Befestigungen nach Planung herstellen. Innenübergänge auf freien Wäschetransport kontrollieren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche Verbindungsmittel, Befestigungen oder zusätzliche Abstützungen sind entsprechend der planerischen Vorgabe und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben.

Herstellerangaben zu Material, Geometrie und fertigungsbedingten Abweichungen sind produktbezogene Eigenschaften. Projektbezogene Anforderungen an Tragfähigkeit, Befestigung, Brand- und Schallschutz sowie die konkrete Schachtführung sind durch Planung und Ausführung gesondert sicherzustellen.