

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 45° – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 45° – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708269

GTIN: 0735654765134

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten Vorgaben der VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgeblich sind die freigegebene Planung, die örtlichen Einbaubedingungen und die Herstellerangaben.

Alle Maße, Anschlüsse, Befestigungspunkte und die Kompatibilität zu den angrenzenden Elementen der Wäscheabwurfanlage sind vor Ausführung vor Ort zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind bei Erfüllung der beschriebenen Mindestanforderungen zulässig.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines 45°-Schachtbogens aus Edelstahl als Richtungsänderung in einer Wäscheabwurfanlage mit Nenn-Innendurchmesser 300 mm. Ausführung in hochglanzpoliertem Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,0 mm, form- und funktionsgerecht an die benachbarten Schachtelemente angepasst.

Der Bogen ist flucht- und spannungsarm in den vorgesehenen Schachtverlauf einzubauen. Übergänge und Verbindungen sind so herzustellen, dass eine möglichst glatte Innenkontur ohne vorstehende Kanten entsteht und die Wäsche ungehindert passieren kann. Erforderliche Halterungen und Verbindungsmittel sind nach Planung bzw. gesonderten LV-Positionen zu berücksichtigen.

Fertigungsbedingt sind geringfügige Abweichungen des Rohrdurchmessers im Bereich weniger Millimeter möglich. Örtliche Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten, etwa geringe Verdickungen oder wechselnde Nahtbreiten, sind nach Herstellerangabe möglich; die Gebrauchstauglichkeit und sichere Verbindung müssen gewährleistet bleiben.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfanlage
Bogenwinkel	45°
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 300 mm (± 2 mm)
Einsatzbereich	Edelstahl-Wäscheabwurfschacht Ø 300 mm
Referenzfabrikat	HKW, Artikel-Nr. 708269

Montagehinweis: Vor Einbau Passung und Richtung des Bogens prüfen; Anschlüsse und Schachtführung gemäß Planung sowie Herstellerangaben ausführen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 45° Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen für Wäscheabwurfanlage, Winkel 45°, Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinne Durchmesser Ø 300 mm (± 2 mm), einschließlich transportsicherer Bereitstellung an der Baustelle. Technische Mindestanforderungen gemäß Abschnitt 3. Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 45° – Edelstahl Ø 300 mm, Art.-Nr. 708269, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 45° Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor gelieferten Schachtbogens in eine bestehende oder neu herzustellende Edelstahl-Wäscheabwurfanlage Ø 300 mm, einschließlich Ausrichten, Anpassen der Anschlüsse, Herstellen der vorgesehenen Verbindungen, Kontrolle der Innenkontur und abschließender Sicht- und Funktionsprüfung. Schachtabstützungen und gesondert ausgeschriebene Verbindungsmittel sind nicht Bestandteil dieser Position, soweit nicht ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Mengen und Einheitspreise sind vom Bieter einzutragen. Vor Montage sind Einbaulage, Leitungsführung, Befestigung, Anschlussmaße und erforderliche Bewegungsfreiheit mit den Ausführungsunterlagen abzugleichen.

Anschlüsse sind dauerhaft standsicher und so auszubilden, dass keine verletzenden oder die Wäsche beschädigenden Kanten im Schachtinneren entstehen. Zusätzliche bauliche Maßnahmen, Wand- und Deckendurchbrüche sowie Brandschutzleistungen sind gesondert zu planen und auszuschreiben, sofern erforderlich.