Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 45° aus PVC-U, Außendurchmesser 250 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 45° – PVC Ø 250 mm; Artikel-Nr. 9140-25; GTIN 0735654765356.

Herstellerangabe dient der Beschreibung des Qualitäts- und Funktionsniveaus; gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern die Anforderungen nachgewiesen werden.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage nach den anerkannten Regeln der Technik, den projektbezogenen Ausführungsunterlagen und den jeweils vertraglich vereinbarten Fassungen der VOB/B und einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299. Schnittstellen zu angrenzenden Schachtelementen sind vor Ausführung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern eines 45°-Schachtbogens aus PVC-U für ein Wäscheabwurfschachtsystem mit einem Außendurchmesser von 250 mm und einem Innendurchmesser von 237 mm. Der Bogen dient der Richtungsänderung des Schachtverlaufs um 45°. Die Ausführung muss zum vorgesehenen Schachtsystem passen und einen durchgängigen, funktionsgerechten Übergang zu den angrenzenden Rohrteilen ermöglichen.

Mit einzukalkulieren sind transportsichere Anlieferung, Prüfung auf sichtbare Beschädigungen, sachgerechte Lagerung sowie alle für die vereinbarte Lieferleistung erforderlichen Nebenleistungen. Verbindungsmittel und besondere Übergangsteile sind, soweit nicht ausdrücklich Bestandteil der Lieferung, gesondert zu erfassen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Material	PVC-U
Bogenwinkel	45°
Außendurchmesser	250 mm
Innendurchmesser	237 mm
Materialstärke	6,2 mm
Artikelgewicht laut Anbieter	2,00 kg
Kompatibilität	Passend zum projektierten Schachtsystem; Anbieter nennt Schachtrohr PVC-U Ø 250 mm, Art.-Nr. 9120-25

Ausführungshinweis: Vor Montage Einbaulage, Richtungswechsel, erforderliche Freiräume, Anschlussgeometrie und geeignete Befestigung gemäß Planung und Herstellervorgaben abstimmen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtbogen 45° PVC-U Ø 250 mm liefern

Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht, Winkel 45°, Werkstoff PVC-U, Außendurchmesser 250 mm, Innendurchmesser 237 mm, Wandstärke 6,2 mm, passend zu den vorgesehenen PVC-U-Schachtelementen. Einschließlich Anlieferung, sachgerechter Verpackung und Prüfung der Vollständigkeit. Referenz: HKW, Art.-Nr. 9140-25, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schachtbogen 45° PVC-U Ø 250 mm montieren

Fachgerechte Montage des gesondert gelieferten Schachtbogens in den vorgesehenen Schachtverlauf, einschließlich Ausrichten, Herstellen der systemgerechten Anschlüsse, Kontrolle der Übergänge sowie üblicher Montagehilfs- und Nebenarbeiten. Erforderliche Befestigungs- und Verbindungsteile nach Systemvorgabe berücksichtigen; besondere bauliche Leistungen sind gesondert auszuschreiben.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich gelieferten beziehungsweise montierten Stückzahlen. Mengen, Einbauorte, Anschlussdetails und Leistungsgrenzen sind aus den Ausführungsunterlagen zu entnehmen. Vor Ausführung Eignung der vorgesehenen Verbindungstechnik und Übereinstimmung mit den angrenzenden Schachtelementen prüfen.

Nicht enthalten, soweit nicht gesondert vereinbart: Wand- und Deckendurchbrüche, Brandschutzabschottungen, Schachtverkleidungen, Tragkonstruktionen, besondere Hebezeuge sowie Entsorgungsleistungen.

6. Produktreferenz / Quellenhinweis

Produktdaten gemäß HKW-Onlineshop (abgerufen am 11.11.2026):

https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtbogen-45-PVC-O-250-mm

Maßgeblich für die Ausführung sind die freigegebenen Projektunterlagen und die jeweils aktuellen Herstellerangaben.