

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708265

GTIN: 0735654767985

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgeblich sind die freigegebenen Ausführungspläne, die örtlichen Einbaubedingungen und die einschlägigen Anforderungen an das Wäscheabwurfsystem.

Die Produktnennung dient ausschließlich der Beschreibung der geforderten Qualität. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die technischen Mindestanforderungen, Systemkompatibilität und sichere Funktion nachgewiesen werden. Maße und Anschlüsse vor Bestellung und Montage am Bau prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines 90°-Schachtbogens aus hochglanzpoliertem Edelstahl für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem mit einem Rohrrinnendurchmesser von 300 mm. Der Bogen dient zur rechtwinkligen Richtungsänderung des Schachtverlaufs und muss eine durchgängige, für den bestimmungsgemäßen Wäschetransport geeignete Innenkontur aufweisen.

Schachtbogen aus Edelstahlblech mit 1,0 mm Materialstärke; Rohrrinnendurchmesser 300 mm mit angegebener Maßtoleranz ± 2 mm. Anschlüsse passend zu den vorgesehenen angrenzenden Schachtelementen ausführen. Übergänge fluchtend, stabil und ohne scharfe, textilschädigende Kanten herstellen. Erforderliche Verbindungsmittel und Halterungen sind entsprechend der Systemplanung vorzusehen.

Fertigungsbedingt können geringfügige Durchmesserabweichungen sowie örtliche Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten auftreten. Diese sind bei der Anschlussplanung zu berücksichtigen; die Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und ordnungsgemäße Verbindung dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden.

3. Technische Mindestanforderungen

Bauteil	Schachtbogen / Richtungsänderung 90°
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrrinnendurchmesser	300 mm (± 2 mm)
Bogenwinkel	90°
Artikelgewicht (Referenz)	4,00 kg
Systemanschluss	Passend zu Edelstahl-Schachtelementen Ø 300 mm

Einbauhinweis: Einbaulage, erforderliche Befestigung, Bewegungsfreiheit und Durchgängigkeit des Schachtes vor Ort prüfen. Schachtbogen spannungsfrei und dauerhaft standsicher in das Schachtsystem integrieren.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 300 mm liefern

Langtext: Liefern eines 90°-Schachtbogens aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrlinnendurchmesser 300 mm (± 2 mm), passend für ein Edelstahl-Wäscheabwurfssystem Ø 300 mm. Einschließlich transport- und lagergerechter Bereitstellung am Einbauort. Technische Mindestanforderungen gemäß Abschnitt 3.

Referenzfabrikat: HKW, Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 300 mm, Art.-Nr. 708265, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 300 mm montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des vorbeschriebenen Schachtbogens in das vorhandene bzw. neu herzustellende Edelstahl-Wäscheabwurfssystem Ø 300 mm. Einschließlich Ausrichten, passgenauem Zusammenfügen und Sichern der Anschlüsse, Kontrolle der Schachtinnenkontur sowie Prüfung des festen Sitzes und der freien Durchgängigkeit. Befestigungs- und Verbindungsmittel nach Systemvorgabe und Leistungsabgrenzung berücksichtigen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl je LV-Position. Lieferung und Montage sind getrennt anzubieten und abzurechnen. Mengenangaben, Einbaulagen und Anschlussdetails sind vor Ausführung mit den Ausführungsunterlagen abzugleichen.

Tragende Befestigungen und gegebenenfalls zusätzliche Schachtauflager sind entsprechend den projektspezifischen Lasten und baulichen Gegebenheiten zu bemessen; Leistungen außerhalb dieser Positionen sind gesondert zu vereinbaren. Anschlussbereiche sind nach Montage auf sichere Verbindung, glatte Übergänge und Funktion zu prüfen.

Herstellerquelle: shop.hkw-tostedt.de/Schachtbogen-90-Edelstahl-O-300-mm