# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

**Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 400 mm**

Referenzprodukt: Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr.: 708265-4  GTIN: 0735654769422

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

## 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B, den einschlägigen ATV, insbesondere DIN 18299, sowie den anerkannten Regeln der Technik. Herstellerangaben, Montagevorgaben, Brandschutzkonzept und projektspezifische Planung sind zu beachten.

Die Nennung eines Referenzproduktes dient ausschließlich der Beschreibung des geforderten technischen Standards. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Eigenschaften nachgewiesen werden.

## 2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht einbauen eines Schachtbogens mit 90° Richtungsänderung für ein Wäscheabwurfsystem, Ausführung Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrinnendurchmesser Ø 400 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm. Der Bogen muss mit den angrenzenden Schachtrohren und Verbindungselementen systemgerecht kompatibel sein.

Steck- und Verbindungsstellen fluchtgerecht, standsicher und ohne scharfkantige Übergänge herstellen. Anschlussgeometrie, Einbaulage, freie Durchgängigkeit und erforderliche Lastabtragung vor der Montage prüfen. Fertigungsbedingt können geringe Durchmesserabweichungen und örtliche Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten auftreten; die funktionale Eignung ist sicherzustellen.

## 3. Technische Mindestanforderungen

| Merkmal | Mindestanforderung |
|---|---|
| Bauteil | Schachtbogen für Wäscheabwurfanlage |
| Bogenwinkel | 90° |
| Werkstoff / Oberfläche | Edelstahl, hochglanzpoliert |
| Materialstärke | 1,0 mm |
| Rohrinnendurchmesser | Ø 400 mm (± 2 mm) |
| Kompatibilität | Schachtsystem Ø 400 mm; Anschlüsse systemgerecht |
| Referenzfabrikat | HKW Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 400 mm oder gleichwertig |

Einbauhinweis: Montage- und Anschlussdetails, Befestigungen sowie erforderliche Schachtauflager sind anhand der konkreten Einbausituation und Herstellerunterlagen abzustimmen.

## 4. LV-Positionen – AVA-Struktur

**Pos. 01.01.0010**

**Kurztext:** Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 400 mm, liefern

**Langtext:** Schachtbogen 90° für Wäscheabwurfschacht, Edelstahl hochglanzpoliert, Rohrinnendurchmesser Ø 400 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, einschließlich sachgerechter Verpackung und Anlieferung frei Verwendungsstelle. Lieferung einschließlich produktbezogener Dokumentation und Gleichwertigkeitsnachweis bei abweichendem Fabrikat.

**Referenzprodukt:** HKW Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 400 mm oder gleichwertig; Art.-Nr. 708265-4.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|---|---|---|---|
| _____ | Stk. | _____ | _____ |

**Pos. 01.01.0020**

**Kurztext:** Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 400 mm, montieren

**Langtext:** Fachgerechte Montage des separat gelieferten 90°-Schachtbogens in eine Wäscheabwurfanlage Ø 400 mm. Einschließlich Einmessen, Ausrichten, Herstellen und Sichern der Anschlüsse zu angrenzenden Schachtelementen, Kontrolle der Übergänge sowie abschließender Sicht- und Funktionsprüfung. Erforderliche Befestigungs- und Lastabtragungskonzepte sind zu beachten.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|---|---|---|---|
| _____ | Stk. | _____ | _____ |

## 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten und anerkannten Stückzahlen. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Der Einheitspreis umfasst die jeweils beschriebenen Leistungen einschließlich aller üblichen Nebenleistungen, soweit nicht gesondert ausgeschrieben.

Vor Ausführung sind Anschlussgeometrie, Sicherung gegen Verschieben, Befestigungspunkte, Schallschutz und gegebenenfalls brandschutztechnische Anforderungen projektbezogen zu klären.

Technische Produktdaten und Maßtoleranzen sind vor Bestellung anhand der aktuellen Herstellerunterlagen zu prüfen.