Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 500 mm

Referenzprodukt: Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 500 mm, HKW

Art.-Nr.: 708265-5 | GTIN: 0735654769446

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelungen der VOB/B und den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgebend sind die Ausführungsplanung, die örtlichen Einbaubedingungen sowie die freigegebenen Hersteller- und Montagevorgaben.

Fabrikats- und herstellerneutrale Ausschreibung: Das genannte Referenzprodukt beschreibt die geforderte Beschaffenheit; technisch gleichwertige Erzeugnisse sind zulässig. Eignung, Anschlussmaße, Befestigung und Kompatibilität zum vorhandenen Wäscheabwurfsystem sind vor Bestellung zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Schachtbogen aus Edelstahl für ein Wäscheabwurf-Schachtsystem, zur Richtungsänderung des Schachtverlaufs um 90°. Rohrinnendurchmesser 500 mm (Herstellerangabe ± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Oberfläche hochglanzpoliert. Die Rohrenden müssen mit den vorgesehenen Systemverbindungen kompatibel sein.

Lieferung einschließlich transportsicherer Verpackung; Montage fachgerecht, flucht- und spannungsarm unter Berücksichtigung der Rohrführung, der erforderlichen Abstützung und der Herstellerangaben. Schnittstellen zu benachbarten Schachtrohren und Verbindungselementen sind auf Passgenauigkeit zu prüfen. Scharfe Kanten, störende Vorsprünge und lose Verbindungen sind zu vermeiden.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfsystem
Werkstoff / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	500 mm (± 2 mm)
Bogenwinkel	90°
Anschluss / Einbau	Passend zum vorgesehenen Schachtsystem; Verbindung nach Planung und Herstellervorgabe

Herstellerhinweis: Fertigungsbedingt sind leichte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter möglich. Passmaße und Anschlussverbindungen sind vor der Montage am gelieferten Bauteil zu kontrollieren.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 500 mm, liefern

Langtext: Schachtbogen aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Bogenwinkel 90°, Rohrinnendurchmesser 500 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, als Bestandteil eines Wäscheabwurf-Schachtsystems. Liefern frei Verwendungsstelle einschließlich Transport und sachgerechter Zwischenlagerung. Einschließlich aller zur ordnungsgemäßen Lieferung gehörenden Nebenleistungen; Verbindungsmittel nur soweit ausdrücklich im Lieferumfang enthalten.

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 90° – Edelstahl Ø 500 mm; Art.-Nr. 708265-5; oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Schachtbogen 90° Edelstahl Ø 500 mm, montieren

Langtext: Fachgerechte Montage des zuvor beschriebenen Schachtbogens im vorgesehenen Wäscheabwurf-Schachtverlauf. Einbau nach Ausführungsplanung und Herstellervorgaben, einschließlich Ausrichten, Herstellen und Prüfen der vorgesehenen Anschlüsse, Sicherstellen einer spannungsarmen Verbindung sowie Funktions- und Sichtkontrolle. Erforderliche systemgerechte Befestigungen und Verbindungen sind nach den Vertragsunterlagen zu berücksichtigen. Bauwerksseitige Sonderkonstruktionen und nicht ausgeschriebene Zusatzarbeiten sind gesondert zu vereinbaren.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je vollständig geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Stück nach tatsächlich ausgeführter Leistung. Lieferung und Montage werden getrennt erfasst. Aufmaß, Nebenleistungen und besondere Leistungen richten sich nach den Vertragsunterlagen und den vereinbarten ATV. Anschluss- und Maßtoleranzen sind vor Ausführung zu klären.