Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtbogen 90° – PVC-U Ø 300 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtbogen 90° – PVC Ø 300 mm | Art.-Nr. 9145 | GTIN 0735654768272

Die Hersteller-/Produktbezeichnung beschreibt eine Referenzausführung; gleichwertige Fabrikate sind im Rahmen der Vergabevorgaben zulässig.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Leistungsbeschreibung für ein Formstück eines Wäscheabwurfschachtsystems. Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik, projektspezifischen Planunterlagen und Herstellerangaben. Soweit vertraglich vereinbart, gelten VOB/B und ATV DIN 18299. Bauordnungsrechtliche, brandschutztechnische und schallschutztechnische Anforderungen sind objektbezogen zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht einbauen eines Schachtbogens aus PVC-U für ein Wäscheabwurfschachtsystem mit 90° Richtungsänderung, Rohrinnendurchmesser 300 mm und Rohraußendurchmesser 315 mm. Das Formstück muss mit den vorgesehenen Schachtelementen des Systems kompatibel sein und eine für den Wäschetransport durchgehend nutzbare, gratfreie Innenkontur aufweisen.

Rohrverbindungen gemäß System- und Herstellerangaben passgenau herstellen. Montage so ausführen, dass keine hervorstehenden Kanten, Versätze oder störenden Übergänge entstehen. Einbaulage, Bogenorientierung und erforderlichen Platzbedarf vor Montage mit der Ausführungsplanung abstimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Referenzwert
Bauteil	Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht
Werkstoff	PVC-U
Bogenwinkel	90°
Rohrinnendurchmesser	300 mm
Rohraußendurchmesser	315 mm
Materialstärke	7,7 mm (Herstellerangabe)
Artikelgewicht	6,00 kg (Herstellerangabe)
Kompatibilität	PVC-U Schachtsystem Ø 300 mm; z. B. HKW Schachtrohr Art.-Nr. 9120

Hinweis: Tragende Abstützung, Verbindungsmittel und etwaige zusätzliche Befestigungen sind nach Einbausituation und Herstelleranweisung festzulegen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtbogen 90° PVC-U Ø 300 mm liefern

Schachtbogen für Wäscheabwurfschacht aus PVC-U, 90°-Bogen, Rohrinnendurchmesser 300 mm, Rohraußendurchmesser 315 mm, Materialstärke 7,7 mm; passend zu einem PVC-U-Wäscheabwurfsystem Ø 300 mm. Einschließlich üblicher Transport-, Verpackungs- und Bereitstellungsleistungen bis zur vereinbarten Übergabestelle. Referenz: HKW Art.-Nr. 9145 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schachtbogen 90° PVC-U Ø 300 mm montieren

Fachgerechte Montage des zuvor beschriebenen Schachtbogens an vorbereiteter Einbaustelle einschließlich Prüfen der Einbaulage und Anschlussmaße, Ausrichten, Herstellen der systemgerechten Rohrverbindungen sowie Sichtkontrolle der Übergänge. Die Montage erfolgt spannungsarm gemäß Herstellerangaben; die Innenfläche muss frei von scharfen Kanten und Hindernissen bleiben. Zusätzliche Tragkonstruktionen und bauseitige Öffnungen nur bei gesonderter Beauftragung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich geliefertem bzw. montiertem Schachtbogen (Stück). Lieferung und Montage sind getrennt ausgewiesen. Mengen nach Planung und örtlichem Aufmaß; Einheitspreise netto in EUR. Zusatzleistungen, insbesondere Brandschutzabschottungen, statische Nachweise, Sonderbefestigungen und bauliche Anpassungen, sind gesondert auszuschreiben und zu vergüten.

Vor Ausführung Anschlüsse, Schachtverlauf, Revisionsmöglichkeiten und bauordnungsrechtliche Anforderungen prüfen. Produktspezifische Herstelleranweisungen sind einzuhalten.

6. Produktreferenz / Datenstand

Quelle: https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtbogen-90-PVC-O-300-mm

Produktdaten gemäß HKW-Onlineshop; Maße und technische Eignung vor Bestellung und Ausführung mit aktuellem Datenblatt abgleichen.