

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtdeckel - Edelstahl Ø 285 mm

Referenzprodukt: Schachtdeckel - Edelstahl Ø 285 mm, HKW

Art.-Nr.: 90900

GTIN: 0735654765011

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen und technischen Bestimmungen auszuführen. Soweit anwendbar, sind insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299 zu berücksichtigen. Weitere gewerkespezifische ATV und DIN-Normen sind entsprechend der planerischen Einordnung und Einbausituation festzulegen. Maßgebend ist die vertraglich vereinbarte Fassung.

Die Leistungsbeschreibung erfolgt hersteller- und fabrikatsneutral. Sämtliche für die vollständige, funktionsfähige und fachgerechte Leistung erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren, soweit sie nach den vertraglich einbezogenen ATV als Nebenleistungen gelten und nicht gesondert ausgeschrieben sind.

Projektbezogener Hinweis: Der Schachtdeckel dient dem dauerhaften oberen Verschluss des Edelstahl-Schachtrohres. Bei Installation einer Einwurftür von oben entfällt dieser Schachtdeckel. Lage und Zugänglichkeit sind planerisch festzulegen.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtdeckels aus Edelstahl zum dauerhaften oberen Verschluss eines Wäscheabwurfschachtes der Systemgröße Ø 285 mm.

Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm mit Toleranz +/- 2 mm. Deckelhöhe 82 mm, Gesamthöhe einschließlich Handgriff/Bügelgriff 112 mm; Bügelgriff mit 153 mm Länge und Ø 9 mm Durchmesser. Der Schachtdeckel wird von oben in das Edelstahlrohr eingesetzt.

Der Schachtdeckel ist keine Einwurftür, sondern ein dauerhafter Rohrverschluss. Anschluss und Passung vor Montage prüfen; Deckel lagegerecht und ohne störende Versätze einsetzen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtdeckel / oberer Rohrverschluss
Systemgröße	Ø 285 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	0,6 mm
Rohrinnendurchmesser	Ø 285 mm (+/- 2 mm)
Höhe Deckel	82 mm
Gesamthöhe inkl. Griff	112 mm
Länge Bügelgriff	153 mm
Durchmesser Bügelgriff	Ø 9 mm
Funktion	Dauerhafter Verschluss des Edelstahlrohres
Einbau	Von oben in das Edelstahlrohr einsetzen
Abgrenzung	Keine Einwurftür; entfällt bei Einwurftür von oben

Einbauhinweis: Vor Montage tatsächlichen Anschlussdurchmesser, Passung und Zugänglichkeit prüfen. Der Deckel muss vollständig und lagegerecht aufgesetzt werden können. Eine Einwurftür von oben darf nicht gleichzeitig vorgesehen sein.

4. LV-Positionen - AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtdeckel Edelstahl Ø 285 mm, liefern

Langtext:

Schachtdeckel als dauerhaften oberen Verschluss eines Wäscheabwurfschachtes Ø 285 mm liefern. Edelstahl hochglanzpoliert, Materialstärke 0,6 mm, Rohrinnendurchmesser Ø 285 mm (+/- 2 mm), Deckelhöhe 82 mm, Gesamthöhe mit Bügelgriff 112 mm, Bügelgriff 153 mm lang und Ø 9 mm. Zum Einsetzen von oben in das Edelstahlrohr; keine Einwurftür.

Referenzprodukt: Schachtdeckel - Edelstahl Ø 285 mm, HKW, Art.-Nr. 90900.

Die technischen Mindestanforderungen der Leistungsbeschreibung sind maßgebend.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtdeckel Edelstahl Ø 285 mm montieren

Langtext:

Vorstehend beschriebenen Schachtdeckel fachgerecht als dauerhaften oberen Rohrverschluss montieren. Anschlussdurchmesser, Passung und Einbausituation prüfen. Deckel von oben lagegerecht in das Edelstahlrohr einsetzen und auf ordnungsgemäßen Sitz kontrollieren. Einbau nur, sofern keine Einwurftür von oben vorgesehen ist.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	St.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und vertragsgemäß abgenommener Stückzahl. Erforderliche zusätzliche Sicherungs- oder Befestigungselemente sind entsprechend der Systemplanung und LV-Abgrenzung einzukalkulieren oder gesondert auszuschreiben. Die Eignung als dauerhafter oberer Verschluss sowie die Zugänglichkeit sind projektspezifisch sicherzustellen.