

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtdeckel – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtdeckel – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708266 | GTIN: 0735654765165

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B bei wirksamer Vereinbarung, sowie den einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der Technik und den für die Leistung zutreffenden ATV, insbesondere DIN 18299. Planung, bauliche Gegebenheiten und Hersteller-Montagevorgaben sind zu beachten.

Die Nennung des Referenzproduktes dient der Beschreibung des geforderten Qualitäts- und Funktionsniveaus. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern Maße, Werkstoff, Passform und Verschlussfunktion nachgewiesen werden.

2. Ausschreibungstext

Liefern und fachgerecht montieren eines Schachtdeckels aus hochglanzpoliertem Edelstahl zum dauerhaften oberen Abschluss eines Edelstahl-Wäscheabwurfschachtes mit Rohrrinnendurchmesser 300 mm. Ausführung mit Bügelgriff zur Handhabung, passend zum vorhandenen Rohrsystem. Schachtdeckel von oben in das Edelstahlrohr einsetzen und auf sicheren, formgerechten Sitz prüfen.

Der Schachtdeckel ist kein Einwurfelement und nicht als Einwurftür zu verwenden. Bei einer vorgesehenen Einwurftür von oben entfällt dieser Deckel. Schnittstellen, Zugänglichkeit und Lage sind vor Ausführung mit der Planung abzustimmen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung / Referenzwert
Bauteil	Schachtdeckel zum oberen, dauerhaften Schachtabschluss
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrrinnendurchmesser	Ø 300 mm, Toleranz ± 2 mm
Deckelhöhe	82 mm
Gesamthöhe mit Bügelgriff	112 mm
Bügelgriff	Länge 153 mm; Durchmesser Ø 9 mm
Einbau	Von oben in passendes Edelstahlrohr einsetzen
Referenzprodukt	HKW Schachtdeckel Edelstahl Ø 300 mm, Art.-Nr. 708266

Montagehinweis: Vor Montage Passung, Unversehrtheit, Zugänglichkeit und Eignung der vorgesehenen oberen Schachtöffnung prüfen. Beschädigungen an Sichtflächen und angrenzenden Bauteilen vermeiden.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 Kurztext: Schachtdeckel Edelstahl Ø 300 mm liefern

Langtext: Schachtdeckel für Edelstahl-Wäscheabwurfschacht, Ø 300 mm (Rohrinnendurchmesser, ± 2 mm), aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Höhe 82 mm, Gesamthöhe mit Bügelgriff 112 mm, Bügelgriff 153 mm lang und Ø 9 mm, zur dauerhaften oberen Abdeckung, liefern einschließlich transport- und handhabungsgerechter Bereitstellung. Gleichwertiges Fabrikat zulässig. Referenzprodukt: HKW, Art.-Nr. 708266.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 Kurztext: Schachtdeckel Edelstahl Ø 300 mm montieren

Langtext: Vorbeschriebenen Schachtdeckel nach Prüfung der vorhandenen Schachtöffnung und der Maßverträglichkeit von oben in das passende Edelstahlrohr einsetzen, fachgerecht ausrichten und auf sicheren Sitz sowie die bestimmungsgemäße Verschlussfunktion prüfen. Einschließlich erforderlicher üblicher Nebenleistungen, Schutzmaßnahmen und Reinigung des Arbeitsbereiches. Kein Einbau als Einwurftür.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Liefer- und Montagepositionen jeweils nach tatsächlich ausgeführter und prüfbarer Stückzahl. Einheitspreise umfassen die jeweils beschriebenen Leistungen und vertraglich geschuldeten Nebenleistungen.

Die Verwendung ist vor Ausführung mit der Planung abzugleichen. Insbesondere darf an der vorgesehenen Einbaustelle keine Einwurftür von oben vorgesehen sein. Schachtöffnung, Toleranzen und Zugänglichkeit sind vor Montage zu prüfen.

Abweichungen von der Planung, zusätzliche Anpassungsarbeiten und erforderliche Sonderleistungen sind vor Ausführung anzuzeigen und gesondert zu vereinbaren, soweit nicht bereits vertraglich umfasst.