

# Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

## Schachtrohr 1000 mm – Edelstahl Ø 350 mm

**Referenzprodukt:** Schachtrohr 1000 mm – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

**Art.-Nr.:** 708262-35

**GTIN:** 0735654765844

**Hinweis:** Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

### 1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistungen sind vollständig, fachgerecht und betriebsbereit entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen sowie den vertraglich vereinbarten Bestimmungen der VOB/B und ATV DIN 18299 auszuführen. Maßgebend sind die freigegebenen Ausführungsunterlagen und die örtlichen Einbaubedingungen.

Vor Fertigung und Montage sind Einbaumaße, Schachtführung, Anschlussstellen, Durchbrüche, Befestigungen und die Kompatibilität der Systembauteile eigenverantwortlich zu prüfen. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern sämtliche technischen Mindestanforderungen erfüllt und nachgewiesen werden.

### 2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr als Bestandteil einer Wäscheabwurfanlage, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, für ein Schachtsystem mit Rohrrinnendurchmesser 350 mm. Ausführung mit steckfähigen Rohrenden zur Verbindung mit systemkompatiblen Edelstahl-Schachtelementen. Gesamthöhe 1.000 mm, wirksame Nutzhöhe im eingebauten Zustand ca. 950 mm.

Rohrverbindungen fluchtgerecht, ohne scharfe Kanten und ohne die Wäscheführung beeinträchtigende Übergänge herstellen. Erforderliche Sicherungs-, Trag- und Halteelemente gemäß Planung und Herstellervorgaben berücksichtigen. Sichtflächen vor Beschädigung schützen; Bauteil nach Einbau reinigen.

### 3. Technische Mindestanforderungen

| Merkmal                | Mindestanforderung                         |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Bauteil                | Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage |
| Werkstoff / Oberfläche | Edelstahl, hochglanzpoliert                |
| Materialstärke         | 1,0 mm                                     |
| Rohrrinnendurchmesser  | 350 mm (± 2 mm)                            |
| Gesamthöhe             | 1.000 mm                                   |
| Nutzhöhe               | 950 mm (ca. 50 mm Stecküberdeckung)        |
| Verbindung             | Systemkompatible Steckverbindung           |
| Referenzprodukt        | HKW, Art.-Nr. 708262-35                    |
| GTIN                   | 0735654765844                              |

**Einbauhinweis:** Herstellerseitig werden fertigungsbedingte geringfügige Durchmesserabweichungen von wenigen Millimetern genannt. Passgenauigkeit der Steckverbindungen vor Einbau kontrollieren; erforderliche Klemmbänder und Schachtauflager gesondert nach Planung vorsehen.

## 4. LV-Positionen – AVA-Struktur

### Pos. 01.01.0010

**Kurztext:** Schachtrohr Edelstahl Ø 350 mm, L = 1.000 mm, liefern

**Langtext:** Liefern eines geraden, steckfähigen Schachtrohres aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrrinnendurchmesser 350 mm ( $\pm 2$  mm), Gesamthöhe 1.000 mm, Nutzhöhe ca. 950 mm, einschließlich transport- und lagergerechter Bereitstellung am Einbauort. Einschließlich aller zur vertragsgemäßen Lieferung gehörenden Nebenleistungen. Referenzfabrikat: HKW, Art.-Nr. 708262-35, oder technisch gleichwertig.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
|       | Stk.    |          |          |

### Pos. 01.01.0020

**Kurztext:** Schachtrohr Edelstahl Ø 350 mm, L = 1.000 mm, montieren

**Langtext:** Fachgerechte Montage des zuvor gelieferten Schachtrohres in der vorgesehenen Wäscheabwurfanlage, einschließlich Ausrichten, Herstellen der passgenauen Steckverbindungen, Kontrolle der Rohrflucht und des freien Durchgangs sowie Schutz und Reinigung der Sichtflächen. Erforderliche Befestigungs- und Sicherungselemente entsprechend gesonderten LV-Positionen und freigegebener Montageplanung verwenden. Vollständige Funktions- und Sichtprüfung der montierten Rohrverbindung.

| Menge | Einheit | EP [EUR] | GP [EUR] |
|-------|---------|----------|----------|
|       | Stk.    |          |          |

## 5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich geliefertem bzw. fachgerecht montiertem Schachtrohr in Stück (Stk.). Mengen nach Aufmaß und vertraglichen Regelungen; Einheitspreise getrennt für Lieferung und Montage. Schachtauflager, Klemmbänder, Durchbrucharbeiten, Brandschutzmaßnahmen und sonstige Zusatzleistungen sind, soweit erforderlich, gesondert auszuschreiben, sofern nicht ausdrücklich Bestandteil der jeweiligen Position.

Die Höhenangaben beziehen sich auf das einzelne Bauteil; für die Schachthöhenplanung ist die Nutzhöhe von ca. 950 mm maßgebend. Vor Ausführung Systemanschlüsse, Toleranzen und projektspezifische Anforderungen prüfen.