

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 150 mm – Edelstahl Ø 400 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 150 mm – Edelstahl Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr.: 708257-4 | GTIN: 0735654768333

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung umfasst die Lieferung und fachgerechte Montage eines geraden Schachtrohrelements für ein Wäscheabwurfsystem. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B sowie ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Sämtliche Maße und Anschlussbedingungen sind vor Ausführung am Bau zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Mindestmerkmale erfüllt werden.

2. Ausschreibungstext

Gerades, rundes Schachtrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl zur Ausbildung bzw. Verlängerung eines Wäscheabwurfschachtes. Rohrinnendurchmesser 400 mm (Herstellertoleranz ± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 150 mm, wirksame Nutzhöhe ca. 100 mm. Passend zu den vorgesehenen Schachtelementen des Systems Ø 400 mm. Rohrverbindungen fluchtgerecht und mit systemgerechten Verbindungselementen herstellen; scharfe Kanten, Grate und unzulässige Versätze im Einwurfweg vermeiden.

Die Konstruktion ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten standsicher zu befestigen. Erforderliche Schachtauflager, Halterungen, Klemmbänder sowie Brand- und Schallschutzmaßnahmen sind gemäß Planung gesondert zu berücksichtigen, soweit nicht ausdrücklich Bestandteil der Position.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr, Wäscheabwurfsystem
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	400 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	150 mm
Nutzhöhe	ca. 100 mm
Anschluss	Systemkompatibel zu Schachtelementen Ø 400 mm
Referenz	HKW, Art.-Nr. 708257-4

Ausführungshinweis: Fertigungsbedingte geringfügige Durchmesserabweichungen sind bei der Anschlussplanung und Montage zu berücksichtigen. Anschlüsse und Einbausituation vor Montage prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtrohr Edelstahl Ø 400 mm, 150 mm, liefern

Langtext: Gerades Schachtrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl für Wäscheabwurfschacht, Innendurchmesser 400 mm (± 2 mm), Materialstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 150 mm, Nutzhöhe ca. 100 mm, einschließlich transport- und montagegerechter Anlieferung, vollständig und unbeschädigt, gemäß technischen Mindestanforderungen liefern.

Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 150 mm – Edelstahl Ø 400 mm; Hersteller: HKW; Art.-Nr. 708257-4. Gleichwertig zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Schachtrohr Edelstahl Ø 400 mm, 150 mm, montieren

Langtext: Bauseits bereitgestelltes bzw. gesondert geliefertes Schachtrohr Ø 400 mm, Länge 150 mm, fachgerecht im Wäscheabwurfschacht montieren. Einschließlich Einpassen, Ausrichten, Herstellen systemgerechter Verbindungen und Kontrolle des freien, gratfreien Durchgangs. Befestigung an geeigneter Unterkonstruktion nach statischen und baulichen Erfordernissen; besondere Tragkonstruktionen, Durchbrüche und Abschottungen nur bei gesonderter Vereinbarung enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl je Position. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Erforderliche Nebenleistungen gemäß vertraglicher Vereinbarung; zusätzliche Sonderleistungen sind vor Ausführung abzustimmen. Die Ausführung erfolgt nach freigegebener Planung und den einschlägigen technischen Regeln.