Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 2.000 mm – PVC-U Ø 400 mm

Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 2000 mm – PVC Ø 400 mm
Artikelnummer: 9121-4

Die nachstehenden Anforderungen sind produktneutral formuliert. Die Produktnennung dient als Referenzstandard; technisch gleichwertige Fabrikate sind zugelassen.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Lieferung und Montage als Bestandteil eines Wäscheabwurf- bzw. Wäscheschachtsystems gemäß Ausführungsplanung und anerkannten Regeln der Technik. Soweit vertraglich vereinbart, gelten VOB/B sowie die einschlägigen ATV der VOB/C, insbesondere DIN 18299. Statische Vorgaben, Brand- und Schallschutz sowie die freigegebenen Montageunterlagen sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr aus PVC-U als Längenelement eines Wäscheabwurfschachts, Nennmaß Ø 400 mm, Gesamthöhe 2.000 mm. Für die systemgerechte Verbindung mit passenden Schachtbauteilen und eine innen kantenarme, reinigungsfähige Schachtführung. Rohrverbindungen passgenau und dauerhaft sicher ausführen. Bauteil spannungsfrei und lotgerecht einbauen, erforderliche Auflager, Wandhalterungen und Befestigungen entsprechend der projektbezogenen Planung ausführen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Anforderung / Referenzangabe
Bauteil	Gerades Schachtrohr / Längenelement
Werkstoff	PVC-U
Nennmaß	Ø 400 mm
Gesamthöhe	2.000 mm
Artikelnummer	9121-4
Rohrdurchmesser (Datenblock)	Außen 400 mm / innen 380 mm
Materialstärke	Datenblock 7,7 mm / Beschreibung 9,8 mm – vor Ausführung klären
System	Kompatibel mit PVC-Schachtsystem Ø 400 mm

Prüfhinweis: Die Produktseite enthält widersprüchliche Angaben zur Materialstärke (7,7 / 9,8 mm) und im Beschreibungstext vertauschte Innen-/Außendurchmesser. Verbindliche Maße und Wanddicke vor Bestellung anhand aktueller Herstellerunterlagen bestätigen lassen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtrohr PVC-U Ø 400 mm, Länge 2.000 mm liefern

Liefern eines geraden Schachtrohrs aus PVC-U, Nennmaß Ø 400 mm, Gesamthöhe 2.000 mm, mit systemgerechten Anschlussmöglichkeiten, einschließlich transportgerechter Bereitstellung, Sichtprüfung und Übergabe der erforderlichen Produkt- und Montageinformationen. Verbindliche Materialstärke und Rohrdurchmesser gemäß freigegebenen Herstellerunterlagen. Referenz: HKW Art.-Nr. 9121-4 oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020 – Schachtrohr PVC-U Ø 400 mm, Länge 2.000 mm montieren

Fachgerechte Montage des vorbeschriebenen Schachtrohrs im vorgesehenen Wäscheabwurfschacht, einschließlich Einmessen, lot- und fluchtgerechtem Ausrichten, Herstellen der systemkonformen Rohrverbindungen, temporärem Sichern während der Montage sowie abschließender Sicht- und Durchgangskontrolle. Tragende Befestigungen und Auflager nach statischer bzw. werkseitiger Vorgabe; zusätzliche Tragkonstruktionen und Brandschutzabschottungen nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung je tatsächlich geliefertem bzw. eingebautem Stück gemäß Aufmaß und vereinbarter Leistungsabgrenzung. Vor Montage Anschlusspassung, Einbauraum, Bauteilmaße, Befestigungsuntergrund und Schachtführung prüfen. Erforderliche Kernbohrungen, Durchbrüche, Brandschutzabschottungen, gesonderte Tragkonstruktionen und weitere Nebenleistungen bei Bedarf gesondert ausschreiben.

Maßgebend sind die aktuellen Herstellerangaben und projektbezogenen Anforderungen. Widersprüchliche technische Angaben der Produktseite vor Freigabe klären.

6. Produktreferenz / Quelle

https://shop.hkw-tostedt.de/Schachtrohr-2000-mm-PVC-O-400-mm