

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708258-35

GTIN: 0735654767268

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den vertraglich vereinbarten Regelwerken, insbesondere VOB/B sowie den einschlägigen ATV der VOB/C (u. a. DIN 18299), soweit vereinbart. Sämtliche Maße sind vor Ausführung am Bau zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die beschriebenen technischen Mindestanforderungen erfüllt werden.

Einbauort, Befestigungspunkte, Schachtführung, Anschlüsse und erforderliche brandschutztechnische Maßnahmen sind anhand der Projektplanung zu koordinieren. Herstellerangaben und einschlägige Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

2. Ausschreibungstext

Gerades Edelstahl-Schachtrohr für eine Wäscheabwurfanlage mit einem Rohrinne Durchmesser von 350 mm und einer Gesamthöhe von 250 mm liefern und/oder fachgerecht montieren. Ausführung aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit 1,0 mm Materialstärke, geeignet zur Steckverbindung mit kompatiblen Edelstahl-Schachtelementen des gleichen Durchmessers.

Die wirksame Nutzhöhe beträgt durch die Steckverbindung 200 mm. Die Verbindung muss passgenau, dauerhaft sicher und ohne scharfkantige Übergänge ausgeführt werden. Erforderliche Verbindungs- und Befestigungsmittel sind entsprechend Planung und Herstellerangaben vorzusehen; gesondert ausgeschriebene Bauteile sind nicht doppelt anzusetzen.

Fertigungsbedingt können geringe Abweichungen des Rohrdurchmessers im Millimeterbereich sowie örtliche Unregelmäßigkeiten an Schweißnähten auftreten. Maßgebend sind Funktionsfähigkeit, Kompatibilität und eine sichere Ausführung.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr, 250 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinne Durchmesser	350 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	250 mm
Nutzhöhe	200 mm
Verbindung	Stecksystem, kompatibel mit Ø-350-mm-Edelstahlschacht
Artikelgewicht (Referenz)	5,70 kg

Einbauhinweis: Die Rohrlänge ist bei der Schachthöhenplanung mit 200 mm Nutzhöhe zu berücksichtigen. Anschlüsse und ggf. erforderliche Sicherungen unterhalb des letzten Schachtauflagers sind gesondert zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 250 mm, Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Gerades Schachtrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 350 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 250 mm, Nutzhöhe 200 mm, zur Verbindung mit kompatiblen Schachtelementen. Einschließlich transportsicherer Anlieferung, Prüfung auf Beschädigungen und Übergabe am vereinbarten Einbauort. Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 350 mm, Art.-Nr. 708258-35, oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 250 mm, Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Schachtrohr fachgerecht in die Wäscheabwurfanlage einbauen, einschließlich Ausrichten, Herstellen der systemgerechten Steckverbindung mit angrenzenden Elementen und Kontrolle von Sitz, Übergängen und Durchgängigkeit. Erforderliche Befestigungen und Sicherungen nach Planung und Herstellerangaben ausführen, soweit nicht in gesonderten Positionen erfasst. Fertigungs- und Maßtoleranzen berücksichtigen; fertiggestellten Einbau auf Funktion und Beschädigungsfreiheit prüfen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung nach tatsächlich gelieferten und abgenommenen Stückzahlen; Abrechnung der Montage nach tatsächlich fachgerecht eingebauten und abgenommenen Stückzahlen. Einheit: Stück (Stk.).

Die Positionen Lieferung und Montage sind getrennt kalkulierbar. Notwendige Nebenleistungen gemäß vertraglicher Vereinbarung sind einzurechnen. Schachtauflager, Klemmbänder, Brandschutzabschottungen und weitere separat ausgeschriebene Systemkomponenten sind nur dann Bestandteil dieser Positionen, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.

Vor Ausführung sind die örtlichen Maße, die Anschlusskompatibilität, die Lastabtragung und etwaige brandschutztechnische Anforderungen zu prüfen. Maßabweichungen oder Unklarheiten sind vor Montage mit der Bauleitung abzustimmen.