Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 550 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 550 mm, HKW
Art.-Nr.: 708258-55 | GTIN: 0735654768647

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten Vorgaben der VOB/B und den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, insbesondere ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Die Systemplanung und Hersteller-Montagevorgaben sind zu beachten.

Gleichwertige Produkte sind zugelassen, sofern sämtliche beschriebenen technischen Mindestanforderungen erfüllt werden. Einbauort, Anschlusssituation, Schachtführung und Kompatibilität sind vor Bestellung und Montage zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Zylindrisches Schachtrohrsegment für ein Wäscheabwurfsystem aus hochglanzpoliertem Edelstahl mit Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 550 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 250 mm und Nutzhöhe 200 mm liefern. Geeignet für den systemgerechten Anschluss an benachbarte Schachtrohre und Verbindungselemente.

Das Schachtrohr ist fachgerecht lot- und fluchtgerecht einzubauen. Rohrenden und Oberflächen sind vor Beschädigung zu schützen. Rohrverbindungen sind nach Systemvorgabe passend herzustellen und zu sichern; erforderliche Halterungen sowie Brand- und Schallschutzmaßnahmen sind projektbezogen festzulegen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Schachtrohr, gerade, 250 mm
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	550 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	250 mm
Nutzhöhe	200 mm
Verwendung	Wäscheabwurfschacht, systemkompatibel

Hinweis: Fertigungsbedingt sind leichte Abweichungen des Rohrdurchmessers möglich. Anschlüsse und Toleranzen sind vor der Montage zu prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Lieferung

Kurztext: Schachtrohr 250 mm, Edelstahl Ø 550 mm, liefern

Langtext: Gerade Schachtrohrsektion aus Edelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 550 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 250 mm, Nutzhöhe 200 mm, einschließlich transportsicherer Anlieferung und Bereitstellung am vereinbarten Übergabeort. Gleichwertige Ausführung zulässig.

Referenzprodukt: Schachtrohr 250 mm – Edelstahl Ø 550 mm
Hersteller: HKW | **Art.-Nr.:** 708258-55

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Montage

Kurztext: Schachtrohr 250 mm, Edelstahl Ø 550 mm, montieren

Langtext: Montage des vorgenannten Schachtrohrsegments in vorbereiteter Schachtanlage. Bauteil ausrichten, fachgerecht in das bestehende Rohrsystem einsetzen und nach Herstellervorgaben mit geeigneten systemkompatiblen Verbindungsmitteln sichern. Anschlussstellen und Oberflächen kontrollieren; funktionsgerechte Übergabe. Erforderliche gesonderte Tragkonstruktionen, Durchbrüche und brandschutztechnische Abschottungen sind nur enthalten, soweit ausdrücklich vereinbart.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Vor Ausführung sind Einbaumaße, Anschlusskompatibilität, Befestigung und objektspezifische Anforderungen abzustimmen. Die Ausführung ist anhand der vereinbarten Vertragsunterlagen und der geltenden Herstellerhinweise zu prüfen.