

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 300 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 300 mm, HKW

Art.-Nr.: 708259

GTIN: 0735654765066

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Ausführung erfolgt nach den vertraglich vereinbarten Bedingungen, insbesondere VOB/B sowie den einschlägigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, u. a. ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Maßgeblich sind die freigegebene Planung, die örtlichen Gegebenheiten und die Montagevorgaben des eingesetzten Systems.

Alle Bauteile müssen mit den vorgesehenen Schachtelementen des Wäscheabwurfsystems kompatibel sein. Vor der Ausführung sind Einbaumaße, Schachtführung, Befestigung und Zugänglichkeit zu prüfen. Hersteller- und Produktbezeichnungen dienen ausschließlich der Beschreibung des Qualitäts- und Funktionsstandards; gleichwertige Produkte sind zulässig.

2. Ausschreibungstext

Gerades Schachtrohr aus hochglanzpoliertem Edelstahl als Bestandteil einer Wäscheabwurfanlage, für einen Schacht mit Rohrinneindurchmesser 300 mm. Bauteil mit einer Gesamthöhe von 330 mm und einer wirksamen Nutzhöhe von 280 mm unter Berücksichtigung der Steckverbindung. Materialstärke 1,0 mm. Innenflächen so ausführen, dass Wäsche störungsarm geführt wird.

Das Schachtrohr ist passend zu angrenzenden Rohr-, Bogen- und Einwurfelementen zu liefern und fachgerecht entsprechend der Systemvorgaben einzubauen. Verbindungen fluchtgerecht und dauerhaft sicher herstellen; scharfe Kanten, unzulässige Vorsprünge und Beschädigungen vermeiden. Erforderliche separate Halterungen und Verbindungsmittel sind gemäß Planung und Positionsabgrenzung zu berücksichtigen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinneindurchmesser	300 mm (Herstellerangabe ± 2 mm)
Gesamthöhe	330 mm
Nutzhöhe	280 mm
System / Verbindung	Passend für Edelstahl-Schachtsystem Ø 300 mm
Artikelgewicht (Referenz)	ca. 3,00 kg

Ausführungshinweis: Der Hersteller weist auf geringe fertigungsbedingte Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter hin. Vor dem Zusammenfügen sind Passung und störungsfreier Übergang der Schachtelemente zu kontrollieren.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 330 mm, Edelstahl Ø 300 mm, liefern

Langtext: Schachtrohr aus Edelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinnendurchmesser 300 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 330 mm, Nutzhöhe 280 mm, für eine Wäscheabwurfanlage liefern. Einschließlich produktgerechter Verpackung, Transport zur Verwendungsstelle und Bereitstellung zur Montage. Passend zu den angrenzenden Schachtelementen gemäß freigegebener Planung.

Referenzfabrikat: HKW; **Referenzartikel:** 708259; oder gleichwertig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 330 mm, Edelstahl Ø 300 mm, montieren

Langtext: Das gesondert gelieferte Schachtrohr an der vorgesehenen Einbaustelle in das Wäscheabwurfsystem einsetzen, fluchtgerecht ausrichten und fachgerecht mit den angrenzenden Schachtelementen verbinden. Passung, sicheren Sitz und störungsfreien Durchgang prüfen; Beschädigungen und scharfe Kanten vermeiden. Einschließlich üblicher Montagehilfsmittel, Ausrichtung und abschließender Sicht- und Funktionskontrolle. Gesondert ausgeschriebene Tragkonstruktionen und Halterungen sind nicht Bestandteil dieser Position.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung der Lieferung und Montage jeweils nach tatsächlich ausgeführter und prüfbarer Stückzahl. Die Zuordnung zu den LV-Positionen erfolgt entsprechend dem vertraglich vereinbarten Leistungsumfang. Zusätzliche Befestigungskonstruktionen, Brandschutzmaßnahmen und bauseitige Öffnungen sind nur enthalten, soweit ausdrücklich beschrieben.

Die Ausführung ist mit der Schachtplanung und den Einwurfelementen abzustimmen. Für die Höhenplanung ist die Nutzhöhe von 280 mm maßgebend; die Gesamthöhe des Einzelteils beträgt 330 mm. Vor Inbetriebnahme die Übergänge und Verbindungen auf einwandfreie Ausführung prüfen.