

Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 350 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 350 mm, HKW

Art.-Nr.: 708259-35

GTIN: 0735654765813

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Ausführung gemäß den vertraglich vereinbarten Bedingungen, insbesondere VOB/B und den einschlägigen ATV, u. a. DIN 18299, soweit vereinbart. Die Angaben zum Referenzprodukt dienen der Beschreibung technischer Mindestanforderungen; gleichwertige Fabrikate sind zulässig. Vor Fertigung und Montage sind Schachtverlauf, Einbaumaße, angrenzende Bauteile, Tragfähigkeit der Befestigungen und die projektspezifischen Anforderungen zu prüfen.

2. Ausschreibungstext

Gerades, rundes Schachtrohrelement für eine Wäscheabwurfanlage, aus hochglanzpoliertem Edelstahl, mit für das Schachtsystem geeigneten Steckverbindungen. Rohrrinnendurchmesser 350 mm, Wandstärke 1,0 mm, Gesamthöhe 330 mm und wirksame Nutzhöhe 280 mm. Rohr und Verbindungsbereiche müssen für einen durchgängigen, möglichst hindernisfreien Wäschetransport geeignet sein.

Lieferung einschließlich aller für die angebotene Ausführung erforderlichen produktzugehörigen Bestandteile; bauseitige Schnittstellen und zusätzliche Befestigungs- bzw. Sicherungselemente sind mit der Planung abzustimmen. Verbindung zu kompatiblen Schachtelementen fachgerecht herstellen; Stoßstellen sauber ausrichten und auf sicheren Sitz prüfen.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfanlage
Material / Oberfläche	Edelstahl, hochglanzpoliert
Materialstärke	1,0 mm
Rohrinnendurchmesser	350 mm (± 2 mm)
Gesamthöhe	330 mm
Nutzhöhe	280 mm
Steckverbindung	Systemkompatibel, ca. 50 mm Überdeckung
Artikelgewicht (Referenz)	6,00 kg
Referenz	HKW, Art.-Nr. 708259-35

Montagehinweis: Herstellungsbedingt können geringfügige Durchmesserabweichungen im Bereich weniger Millimeter auftreten. Passgenauigkeit und Verbindung mit angrenzenden Schachtelementen vor Einbau prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010

Kurztext: Schachtrohr 330 mm, Edelstahl Ø 350 mm, liefern

Langtext: Rundes Edelstahl-Schachtrohr, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, Rohrinne Durchmesser 350 mm (± 2 mm), Gesamthöhe 330 mm, Nutzhöhe 280 mm, einschließlich systemgerechter Steckenden, liefern und an der Einbaustelle bereitstellen. Vollständig gemäß den technischen Mindestanforderungen auf Seite 1.

Referenzfabrikat: HKW oder gleichwertig; Referenz-Art.-Nr. 708259-35.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

Pos. 01.01.0020

Kurztext: Schachtrohr 330 mm, Edelstahl Ø 350 mm, montieren

Langtext: Vorbeschriebenes Schachtrohr in vorhandenes bzw. herzustellendes Schachtsystem einbauen, lot- und fluchtgerecht ausrichten, mit angrenzenden Bauteilen systemgerecht verbinden, Verbindungssitze und Durchgängigkeit kontrollieren sowie auf sicheren und funktionsgerechten Einbau prüfen. Erforderliche Befestigungen und zusätzliche Verbindungsmittel gemäß Planung bzw. gesonderter Position; Abstimmung mit anderen Gewerken eingeschlossen.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
	Stk.		

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung jeweils nach tatsächlich ausgeführter und nachgewiesener Stückzahl. Die Positionen für Lieferung und Montage sind getrennt kalkulierbar. Vor Ausführung Maße, Schachtführung, Bauwerksanschlüsse, notwendige Auflager und Befestigungen sowie einschlägige Brandschutz- und Schallschutzvorgaben projektspezifisch prüfen. Maßgeblich sind die freigegebenen Ausführungsunterlagen und die vertraglich vereinbarten technischen Regeln.