Ausschreibungstext & Leistungsverzeichnis

Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 400 mm

Referenzprodukt: Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 400 mm, HKW

Art.-Nr. / GTIN: anhand der Herstellerunterlagen vor Bestellung bestätigen.

Hinweis: Die nachfolgende Leistungsbeschreibung erfolgt produktneutral anhand der technischen Mindestanforderungen des Referenzproduktes.

1. Grundlagen / Vorbemerkungen

Die Leistung umfasst Lieferung und fachgerechte Montage eines geraden Schachtrohrelements für ein Wäscheabwurfsystem. Es gelten die vertraglich vereinbarten Bestimmungen, insbesondere VOB/B und ATV DIN 18299, soweit vereinbart. Sämtliche Maße, Anschlüsse und Einbaubedingungen sind vor Ausführung am Bau zu prüfen. Gleichwertige Fabrikate sind zulässig, sofern die geforderten Mindestmerkmale erfüllt werden.

2. Ausschreibungstext

Gerades, rundes Schachtrohr aus Edelstahl zur Ausbildung bzw. Verlängerung eines Wäscheabwurfschachtes. Nennmaß Rohrdurchmesser Ø 400 mm, Elementlänge 330 mm. Ausführung passend zu den vorgesehenen Schachtelementen des Systems Ø 400 mm. Materialgüte, Oberflächenfinish, Blechdicke, Nutzhöhe und Verbindungsausführung gemäß freigegebenem technischen Datenblatt des Herstellers.

Rohrverbindungen fluchtgerecht mit systemgerechten Verbindungselementen herstellen. Scharfe Kanten, Grate und unzulässige Versätze im Einwurfweg vermeiden. Die Konstruktion entsprechend den örtlichen Gegebenheiten standsicher befestigen. Schachtauflager, Halterungen, Klemmbänder sowie Brand- und Schallschutzmaßnahmen gemäß Planung berücksichtigen, sofern nicht gesondert ausgeschrieben.

3. Technische Mindestanforderungen

Merkmal	Mindestanforderung
Bauteil	Gerades Schachtrohr für Wäscheabwurfsystem
Werkstoff	Edelstahl
Nenn-Durchmesser	Ø 400 mm
Elementlänge	330 mm
Anschluss	Systemkompatibel zu Schachtelementen Ø 400 mm
Oberfläche / Materialstärke	Gemäß freigegebenem Herstellerdatenblatt
Referenz	HKW Schachtrohr 330 mm Edelstahl Ø 400 mm

Ausführungshinweis: Einbau- und Anschlussmaße, Toleranzen und wirksame Einbaulänge vor Montage anhand der Herstellerunterlagen und örtlichen Situation verbindlich prüfen.

4. LV-Positionen – AVA-Struktur

Pos. 01.01.0010 – Schachtrohr Edelstahl Ø 400 mm, 330 mm, liefern

Langtext: Gerades Schachtrohr aus Edelstahl für Wäscheabwurfschacht, Nenn-Durchmesser Ø 400 mm, Elementlänge 330 mm, einschließlich transport- und montagegerechter Anlieferung, vollständig und unbeschädigt, gemäß technischen Mindestanforderungen liefern.

Referenzprodukt: HKW Schachtrohr 330 mm – Edelstahl Ø 400 mm; Hersteller: HKW. Gleichwertig zulässig.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

Pos. 01.01.0020 – Schachtrohr Edelstahl Ø 400 mm, 330 mm, montieren

Langtext: Bauseits bereitgestelltes bzw. gesondert geliefertes Schachtrohr Ø 400 mm, Elementlänge 330 mm, fachgerecht im Wäscheabwurfschacht montieren. Einschließlich Einpassen, Ausrichten, Herstellen systemgerechter Verbindungen und Kontrolle des freien, gratfreien Durchgangs. Befestigung an geeigneter Unterkonstruktion nach statischen und baulichen Erfordernissen; besondere Tragkonstruktionen, Durchbrüche und Abschottungen nur bei gesonderter Vereinbarung enthalten.

Menge	Einheit	EP [EUR]	GP [EUR]
_____	Stk.	_____	_____

5. Abrechnung / Ausführungshinweise

Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter und abgenommener Stückzahl je Position. Lieferung und Montage sind getrennt zu erfassen. Erforderliche Nebenleistungen gemäß vertraglicher Vereinbarung; zusätzliche Sonderleistungen sind vor Ausführung abzustimmen. Die Ausführung erfolgt nach freigegebener Planung und den einschlägigen technischen Regeln.